

不锈钢水箱 浙江绍兴生产厂家

产品名称	不锈钢水箱 浙江绍兴生产厂家
公司名称	绍兴市尚科容器有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	型号:KC-90 设备材质:不锈钢SUS304 用途:生活热水制取、储存
公司地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道亚厦大道1078号
联系电话	18069533111

产品详情

不锈钢保温水箱基础要求

对于一个不锈钢保温水箱来说，它蓄满水的重量可能会达到好几吨甚至好几十吨，所以不锈钢水箱基础的做法是非常重要的，它关系到水箱的承重是否平衡是否能够满足大重量的承重要求，那么水箱基础的做法是怎样的呢？下面一起来看看吧！

先我们要通过不锈钢水箱的安装位置来进行一个分类，这里可以分为安装在屋顶以及安装在地下室两种：

安装在屋顶：

这个时候由于屋顶结构的承重主要在梁上，所以我们主要考虑的是承重梁的大小，根据这一点来判断水箱基础的做法应该如何选择。如果承重梁厚度在250*500以内，为了确保屋面承重的均衡，必须要在承重梁上做槽钢基础避免局部受力过高；如果承重梁厚度超过了250*500，并且水箱满水重量在80吨以下，那么可以只做混凝土基础就可以了；但是如果超过了80吨的水箱，那么就需要做混凝土基础跟槽钢相结合的形式，这样才能保证屋面结构的安全！

2.安装在地下室：

如果不锈钢水箱只是安装在地下室，那么就只要做混凝土基础就可以了，不过这里需要注意的是，基础的高度应大于300mm，宽度应大于300mm，间距在500或者1000mm左右即可。同时混凝土基础要与水箱底边基本保持一致，基础平面要保证水平，这样才能避免水箱放上去之后会倾斜。

以上这些就是不锈钢水箱基础的做法了，希望大家都能够能够在安装水箱之前好好的看一下，免得基础没做好导致水箱无法正常使用，耽误大家的时间。