

# 混凝土抗硫酸盐试验箱 混凝土硫酸盐干湿循环试验箱 LSY-200

产品名称	混凝土抗硫酸盐试验箱 混凝土硫酸盐干湿循环试验箱 LSY-200
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:天津科安仪器 型号:LSY-200
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧 燕宇花园13-3-602 (注册地址)
联系电话	022-60383008 18920264562

## 产品详情

### 混凝土抗硫酸盐试验箱 混凝土硫酸盐干湿循环试验箱 LSY-200设备用途

混凝土在硫酸盐环境中，同时耦合干湿循环条件在实际环境中经常遇到，硫酸盐侵蚀再耦合干湿循环条件对混凝土的损伤速度较快，故规定本试验方法适用于处于干湿循环环境中遭受硫酸盐侵蚀的混凝土抗硫酸盐侵蚀试验，尤其适用于强度等级较高的混凝土抗硫酸盐侵蚀试验。我公司根据\*\*\* GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》生产的干湿循环试验机，采用压缩机制冷，利用微电脑实现仪器的全自动控制、数据采集和处理、以及热力曲线的显示和打印输出，测量周期可变、反应及时、数据准确、自动化程度高、噪音低。能满足大专院校、施工、设计和检验中心等部门对抗硫酸盐试验的要求。应用领域为大专院校、施工、设计和检验中心等部门进行混凝土抗硫酸盐试验。

### 混凝土抗硫酸盐试验箱 混凝土硫酸盐干湿循环试验箱 LSY-200主要技术指标

1. 电源：~ 220V 50HZ
2. 功率：3kW
3. 测温精度：± 0.02
4. 控制精度：± 0.5
5. 试验容量：54(80)块试件
6. 内箱尺寸：90\*60\*65cm 外型尺寸：165\*90\*110cm
7. 试件尺寸：100mm × 100mm × 100mm

8. 试验溶液：95%蒸馏水和5%NaSO<sub>4</sub>（质量比）配制而成的盐溶液