

电缆接线子(扣式) K1,K2,K3

产品名称	电缆接线子(扣式) K1,K2,K3
公司名称	富阳宏扬光电设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:电缆接线子 型号:k1k2 光纤曲率半径:/ (mm)
公司地址	中国 浙江 富阳市 浙江省富阳市灵桥镇工业园区环南支路1号
联系电话	86 0571 63551237/13706817884 13735415494

产品详情

品牌	电缆接线子	型号	k1 k2
光纤曲率半径	/ (mm)	附加损耗	/ (dB)
盘留光纤长度	/ (m)	光纤最大容量	多款供选
耐电压强度	/ (KV)	适用范围	/

k1、uy2、k3、k4接线子

hjkt1 (uy)	0.4-0.7	1.52	采用单刀连接，单体防潮式，用于二线接续
hjkt2 (8a)	0.4-0.7	1.80	采用双刀连接，是单体防潮式，用于二线接续
hjkt2-b (uy2)	0.4-0.9	2.08	采用双刀连接，是单体防潮式，用于二线接续
hjkt3 (ur)	0.4-0.9	1.67	单体防潮式，用于三线接续（或称复接）

hjkt型电缆接线子是用来连续的通信全塑电缆，对电缆进行直接接续，桥接和复接在通信线路中普遍使用。

hjkt2型接线子是双刀片防潮式，适用于二线接续。不论何种接续都不必预先剥去芯线保护层，而用简单专用工具一次压接成型。。hjkt3型扣式接线子采用三线连接，适用于直径为0.4—0.9mm的芯线；

hjkt4型扣式接线子用于主干线不切断的复接，适用于直径为0.4—0.7mm的芯线。

主要技术指标：使用环境：温度-30 ~+70 相对湿度：< 85%

气压力：70-106kpa绝缘电阻：任意两接线端子

绝缘电阻 10m

接触电阻：接线卡片与导线间的接触电阻 5.5m

拉脱力： 24n介电强度：在接续好的接续模块的金属导线与绝缘外壳（套、皮）间，施加2000v直流电压，（或交流1400v），1分钟内模块无损或火花击穿现象