

阜阳固化地坪 安徽铭宇|多年经验 固化地坪施工价格

产品名称	阜阳固化地坪 安徽铭宇 多年经验 固化地坪施工价格
公司名称	安徽铭宇建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	繁华大道与宿松路汇美广场三楼
联系电话	18788896208 18788896208

产品详情

密封固化剂是很普遍的，也是工程施工比较简单、低碳环保的密封剂。密封固化剂深入细致渗透到混凝土内部并与内部的碱离子出现化学反应生成结晶封堵毛细孔密实混凝土结构。注意:密封固化剂虽可合理有效地起着防水防湿的作用，但因裂缝产生的漏水，则需要用堵漏产品来处理。密封固化剂并不是强斥水材料，它可保证混凝土的透气性能，所以也不太可能起着100%的防湿作用。一般说来，喷涂一遍，会下降5-40%吸水率和潮气吸收量，所以可根据您想实现的作用，喷涂1-5遍。

水泥固化地坪是指使用了水泥地面固化剂之后的地坪。固化剂地坪对比普通水泥地面不言而喻，在性能上肯定是大幅超过水泥地面了。那么固化剂地坪相比于普通水泥地面到底有什么不同？在哪些地方有了提升？

- 1、物理性能更优。水泥地面固化剂可以密封固化水泥地面内部和表面的孔隙，让其支撑一个密实的整体，让地坪在硬度、强度、耐磨度、抗压能力等性能上都有了大幅度的提升，不必再担心地面很容易就会起尘起砂了。
- 2、易清洁。普通的水泥地面并不具备良好的密封性，如果地面沾染了油污、污物，那么这些油污等物质很容易就会渗透到地坪内部，在地坪表面形成污斑，难以清理，影响了地坪的整体观感。而给水泥地面施工水泥地面固化剂之后，水泥地面变成一个整体，抗渗能力提升，油污不会轻易进入到水泥地面内部，固化剂地坪沾染油污后，及时处理可以让地面表面几乎不留下污斑痕迹。

固化剂地坪施工几大步骤

首步：打磨基面施工混凝土密封固化剂的首步是打磨混凝土基面，阜阳固化地坪，打磨是决定地坪工程质量的重要因素，目的是将混凝土的毛细孔打开，使混凝土密封固化剂能顺利渗入地面内部发挥作用。

肯耐特认为，施工混凝土密封固化剂地坪，打磨是施工的重中之重。

第二步：清除打磨形成的浮浆、灰尘清扫基面打磨形成的水泥砂粒、粉尘，使混凝土地面毛孔充分显露。

第三步：涂布混凝土密封固化剂在混凝土基面清理完成后即可进行混凝土密封固化剂的涂布施工。

固化剂地坪施工第四步：用300目环氧树脂磨碟打磨2至3遍把混凝土密封固化剂涂抹均匀后，2-4小时后，即可用300目的环氧树脂磨碟进行打磨，打磨次数在2至3次，目的是对地面进行初步抛光。

第五步：用地面刮水器刮除多余的混凝土密封固化剂打磨完成后，用地面刮水器刮掉多余的材料及打磨过程中形成的水泥灰浆，防止其被固定在混凝土密封固化剂地坪表面，地面固化地坪，影响地坪质量。

第六步：用500至1000目环氧树脂磨碟打磨2至3遍，抛光是混凝土密封固化剂施工的后一道工序，用1000目的环氧树脂磨碟对整体基面进行抛光，直到地面手感光滑，并带有少量光泽为止，耐磨固化地坪施工，一般打磨2到3遍即可。看了以上的介绍之后，想必大家应该懂得了混凝土密封固化剂地坪施工流程是什么。大家要严格按照施工工艺操作，才能够保证地坪的质量。

阜阳固化地坪-安徽铭宇|多年经验-固化地坪施工价格由安徽铭宇建材科技有限公司提供。安徽铭宇建材科技有限公司是一家从事“固化剂地坪,金刚砂耐磨地坪,环氧地坪,压花地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“铭宇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽铭宇在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！