

SR丁基腻子止水条200x8mm

产品名称	SR丁基腻子止水条200x8mm
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

gb(sr)丁基橡胶自粘性胶条是我公司在生产gb柔性填料的过程中，开发出的一种挤出型止水条，其外观为黑色，有较强的粘结性，可在外力作用下与混凝土牢牢粘结在一起，同时由于其生产的主要成分为丁基橡胶，使得自身有很强的扯断伸长率，达到了0%以上。

产品特点:

- 1、粘接力强，延伸率大，在一定压力下。能填充各种裂缝、接缝及其它缝隙。
- 2、气密性、水密性好。
- 3、具有***的耐候、耐腐蚀、耐老化特性。
- 4、能在不同的材质的清洁干燥界面粘结。

产品使用范围：

- 1、基础工程、地下设施、隧道、给排水工程、涵洞等结构接缝处的密防渗。
- 2、处理槽、沉淀池给排水管道接颖处的密封。

使用方法和存放要求：

- 1、将所需密封部位清理干净、无浮灰、表面干燥。
- 2、清自粘性止水条顺缝铺开、捺开。
- 3、隔离纸取下，在胶面上做装饰或保护层即可。

4、存放备用或运输时，切忌重压及已防材料变形。

gb(sr)自粘性胶条使用范围：

gb(sr)自粘性胶条的使用方法和存放要求：

gb(sr)自粘性胶条的技术性能指标：

项目密度g/cm²抗拉伸强度mpa

断裂伸长率%流水淌性能，温度60 75 ° 倾斜，48小时脆性温度 环境保护

性能指标>1.3-1.5>0.06>800不注流水淌<30***无污染。