

含玻纤40%防火 耐高温 低收缩率 PA6T C645NK 日本三井化学

产品名称	含玻纤40%防火 耐高温 低收缩率 PA6T C645NK 日本三井化学
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（ 注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

C645NK 物性表

能	吸水率	23 , 24hr	ASTM D-570
	模具收缩率	2mmt	ASTM D-955
	比重		ASTM D-792
机械性能	弯曲强度	dry(moist)	ASTM D-790
	洛氏硬度		ASTM D-785
	弯曲模量	dry(moist)	ASTM D-790
	IZOD缺口冲击强度	dry(moist)	ASTM D-256
	拉伸强度	dry(moist)	ASTM D-638
电气性能	拉伸伸长率	dry(moist)	ASTM D-638
	体积电阻率	dry	ASTM D-257
	损耗因数	1016Hz,dry	ASTM D-150
	介电常数	1016Hz,dry	ASTM D-150
	介电击穿电压	dry	ASTM D-149
热性能	玻璃转变温度		
	熔点		
	线性热膨胀系数		ASTM D-696
	阻燃性		UL 94
	负荷挠曲温度		ASTM D-648
	玻璃纤维含量		