

隧道用嵌缝密封胶

产品名称	隧道用嵌缝密封胶
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

双组份聚硫建筑密封膏使用说明：

- 一、聚硫建筑密封膏为双组份膏状物，两组份有明显色差，便于混合均匀，聚硫建筑密封膏使用比例为a:b=100:8-12,可施胶时间为2-6小时，聚硫建筑密封膏属中性，wudu、无污染、防腐、fangjun、耐水、耐油、耐弱酸碱，抗老化性能youyue，使用***，具有zhuoyue的防渗漏粘接密封性能，
- 二、聚硫建筑密封膏使用前建筑物必须保持干燥、干净、无油污，
- 三、聚硫建筑密封膏在施工时应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏，
- 四、把箱内1桶白色聚硫胶与1袋黑色固化剂充分搅拌均匀，直到无色差为止，a:b=100:8-12，用前应先做小试，
- 五、把搅拌好的聚硫建筑密封膏用灰刀或挤胶***填入缝内压实填满，再用 2px宽腻子刀把胶刮平，
- 六、聚硫建筑密封膏施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋，
- 七、配制好的聚硫建筑密封膏应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。

双组份聚硫密封胶产品性能特点

- 1、具有***的耐老货和ji端气候性能，耐久性试验可达到8020级，
- 2、产品分为高模量低伸长率类产品和高伸长率低模量类产品以适应不同工作条件的需求，
- 3、对混凝土、钢材等材质有***的粘接力，

- 4、施工方便操作简单，可常温或加温成橡胶弹性体，并具有耐油、耐溶剂性和水密性、气密性，产品的应用范围
- 1、金属或混凝土幕墙接缝，及其它建筑结构缝隙的fangshui密封，
- 2、公路路面，飞机跑道等伸缩缝的密封，
- 3、地下工程隧道洞涵、水库蓄水池等混凝土构筑物的fangshui密封，
- 4、建筑裂缝的修补恢复，fangshui、防渗等密封功能。

聚氨酯单组份fangshui胶的具体施工方法：1、被密封表面的处理：施工前,将前道施工后残留的垃圾杂物清理干净，再用吹风机或吸尘器将浮灰处理干净，若基面潮湿应用喷灯烤干用钢丝刷刷一遍，以清除烘烤后掉下的水泥屑及尘土，要chuqu被粘表面的油污、塑料附着物以及灰尘等杂物,用吹风机吹干净杂物，使涂胶面露出牢固的结构层,接缝表面必***完全干燥、清洁、无霜，表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净，必须***被粘表面干燥，平整，以fangzhi粘***，金属表面的锈层及保护漆也需chuqu，如构筑物不干，可用喷灯烘干，2、聚氨酯单组份fangshui胶施工前把缝隙的两边10mm处贴上mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚氨酯单组份fangshui胶把构筑物表面弄脏，3、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料，一般设计上都要求填充聚乙烯泡沫板,这种接缝板材我们厂就生产,zhuan门和聚氨酯单组份fangshui胶配套使用。