

卫生级光圈隔膜阀 光圈式快速卸料阀

产品名称	卫生级光圈隔膜阀 光圈式快速卸料阀
公司名称	浙江恒耐阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒耐
公司地址	温岭市松门镇科技大道388号
联系电话	15267291141

产品详情

光圈隔膜阀

(光圈隔膜阀)虹膜阀主要被用于卸载散装物料袋，阀门通过扎紧物料袋的颈部起到切断物料流动的作用。虹膜阀在输送爆炸性的物料和脆性物料时表现良好，但是它不适合处理高流动性、磨损性物料和需要频繁开启闭合的系统中。

光圈阀

性能-特性

1. 光圈式开合，流通口径大，无阻卡，卸料速度快；
2. 开度可调，任意调整落料流量；
3. 用于袋装物料卸料时不接触物料，避免交叉污染；
4. 多种动力驱动选择；
5. 有卫生级配置，符合GMP及FDA要求。

隔膜阀的结构形式与一般阀门大不相同，是一种新型的阀门，是一种特殊形式的截断阀，它的启闭件是一块用软质材料制成的隔膜，把阀体内腔与阀盖内腔及驱动部件隔开，现广泛使用在各个领域。常用的隔膜阀有衬胶隔膜阀、衬氟隔膜阀、无衬里隔膜阀、塑料隔膜阀。

隔膜阀是在阀体和阀盖内装有一挠性隔膜或组合隔膜，其关闭件是与隔膜相连接的一种压缩装置。阀座可以是堰形，也可以是直流流道的管壁。隔膜阀的优点是其操纵机构与介质通路隔开，不但保证了工作介质的纯净，同时也防止管路中介质冲击操纵机构工作部件的可能性。此外，阀杆处不需要采用任何形式的单独密封，除非在控制有害介质中作为安全设施使用。隔膜阀中，由于工作介质接触的仅仅是隔膜和阀体，二者均可以采用多种不同的材料，因此该阀能理想地控制多种工作介质，尤其适合带有化学腐蚀性或悬浮颗粒的介质。隔膜阀的工作温度通常受隔膜和阀体衬里所使用材料的限制，它的工作温度范围大约为-50~175℃。隔膜阀结构简单，只由阀体、膜片和阀头组合件三个主要部件构成。该阀易于快速拆卸和维修，更换隔膜可以在现场及短时间内完成。