

咸阳 PVC地板 排球室运动地胶 可定制

产品名称	咸阳 PVC地板 排球室运动地胶 可定制
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	31.60/平方米
规格参数	品牌:达创 产地:河北 规格:标准
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

PVC 保护留心事项

1. 切记勿将地板浸泡在明水中，尽管有些地上选用防水胶间隔水源(如地漏、水房等处)，可是长时间的被水浸泡，会严重影响地板的运用寿数。
2. 关于较多、磨损较大的地点应缩短保护周期，增加强面蜡的上蜡遍数。
3. 一定阻挡运用、粗糙的清洗用具(如钢丝球、百洁布等)，避免尖利物体磕碰弹性地坪。咸阳 PVC地板 排球室运动地胶 可定制

pvc防水卷材的施工步骤的八部曲

一：基层表面的杂物、碎屑等。

二：铺聚薄膜一层,聚薄膜搭接边采用自粘胶条粘结起来。

第三步：铺设挤塑泡沫保温隔热板,采用紧固件固定好保温板。

第四步：预铺聚pvc防水卷材:将聚pvc防水卷材按弹线控制的位置布置在保温层上,聚pvc防水卷材铺设方向与压型钢板波纹方向垂直,把自然疏松的聚pvc防水卷材按轮廓布置在保温层上。聚pvc防水卷材保持平整顺直,不得扭曲,搭接边宽度120mm,并且进行适当的剪裁。

第五步：聚pvc防水卷材固定:紧固件和垫片沿标记线所示的距卷材边缘30mm处固定卷材。

第六步：聚pvc防水卷材搭接:一副卷材搭接于另一幅卷材上,使紧固件和垫片覆于防水层之下。采用机每一个搭接边,如采用双焊缝需进行充气。

第七步：节点处理:裁剪适合相应节点的卷材片材,采用手持式焊将片材于大面卷材上。

第八步：聚pvc防水卷材收头:收头部位采用压条固定,并使用密封胶密封。咸阳 PVC地板 排球室运动地胶可定制

pvc塑胶地板,主要成分为聚材料，pvc地板能够做成两种，一种是同质透心的，便是从底到面的斑纹资料都是相同的。还有一种是复合式的，便是上面一层是纯pvc透明层，下面加上印花层和发泡层。pvc地板的多样性使得其被广泛用于居家和商业的各方面。