

深圳聚氨酯地坪 聚氨酯地坪工程 卓诚地坪

产品名称	深圳聚氨酯地坪 聚氨酯地坪工程 卓诚地坪
公司名称	东莞市卓诚地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号
联系电话	13712205299 13712205299

产品详情

聚氨酯地坪是指用聚氨酯地坪涂料结合一种新型无溶剂或水性、无污染的地面功能施工技术。

聚氨酯地坪为自流平、中型、固体、五颜六色、四组份、水性聚氨酯地坪，水泥及骨料的砂浆层，具有十分杰出的耐磨性、耐冲击性、耐化学性及耐受其它物理腐蚀功能。具有漂亮性、易清洁、滑润骨料纹路的特色。 聚氨酯地坪

聚氨酯地坪轻柔温和、美观无缝。具有一定的弹性，非常适用于对地面美观度以及舒适度有要求的会展中心和艺术中心，为在该区域内频繁走动以及长时间站立的人员提供一定的舒适度。

这种地坪漆主要是以聚氨酯树脂为主要的成膜材料，然后再配以溶剂、颜料、催化剂和其他的材料组合而成，是一种四组份的水性聚氨酯砂浆地坪材料。所以其复合物具备有机高分子和无机混凝土材料的所有优点，如具备优良的抗化学腐蚀，抗重冲击和热冲击性能等。并且这种地坪漆相较于传统环氧地坪漆更具柔韧性、耐磨性、施工方便等诸多的优点，施工非常方便，能节省大量时间，一般施工4个小时就能使用，聚氨酯地坪多少钱一平，可以减少企业对于翻新的各种麻烦。

聚氨酯砂浆地坪施工注意事宜

- 1、聚氨酯砂浆地面厚度必须大于或等于4mm。
- 2、施工前应对影响质量的环境进行分析处理。

- 3、在施工过程中，深圳聚氨酯地坪，应考虑施工结束后，由于环境变化和外力的作用，聚氨酯地坪工程，可能造成地面破坏的可能性，并进行设计预防。
- 4、用靠尺检查地面，记录高点，聚氨酯地坪报价，并对地面进行打磨、修整，避免在施工过程中由于一些高点厚度不够而在使用过程中产生裂缝。
- 5、每层施工前，必须将地面上的杂物清理干净，避免各层之间因外来杂质的影响而出现分层等情况。
- 6、表面应清洁卫生、光滑、易清洁，表面不得有气泡、麻面和明显的高差。表面耐酸碱腐蚀或其他常规化学腐蚀。

深圳聚氨酯地坪-聚氨酯地坪工程-卓诚地坪(推荐商家)由东莞市卓诚地坪科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市卓诚地坪科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保项目合作具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!