

# 山特城堡蓄电池12v38ah产品重量和尺寸

产品名称	山特城堡蓄电池12v38ah产品重量和尺寸
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:山特 型号:12v38ah 类型:储能蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

### 山特城堡蓄电池12v38ah产品重量和尺寸

山特蓄电池阀控式密封免维护铅酸蓄电池本性：1.

保险遵命好：正常使用下无电解液漏出，无电池缩短及割据。2.

放电屈从好：放电电压失调，放电平台平缓。3.耐触动性好：彻底充电外形的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频次震撼1小时，无漏夜，无电池压缩及决裂，开路电压正常。

4.耐过放电性好：25摄氏度，完全充电形态的电池发展定电阻放电3礼拜（电阻值相当于该电池1CA放电申请的电阻），复原容量在75%以上。

5.耐过充电性好：25摄氏度，彻底充电形状的电池0.1CA充电48小时，无漏夜，无电池压缩及分裂，开路电压畸形，容量坚持率在95%以上。6.

耐大电流性好：纯粹充电形状的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部门熔断，无外面变形。

充电电压领域 12V 电池：13.6-13.8V 2V电池：2.23-2.38V 初始电流(A): 0.,0.1C

恒压充电 充电电压领域 12V

电池：14.5-14.9V 初始电流(A):  
0.,0.1C

上表中充电电压是指环境温度为25 条件下，当情况温度发生较大变换时，充电电压应相应调处，法子是：环境温度每升高1 ，充电电压降低0.003V/单格 状况温度每飞扬1 ，充电电压升高0.003V/单格 如温度更改超过10 ，而没有修改浮充电电压，概略会招致电池松弛，好使电池工作在20-25 范围内即安设在空调室内。注：密封铅酸电池单格格外电压是2V，12V电池则是由6个单格串连造成。

-----SANTAK山特蓄电池的正确使用与护卫首要有如下7点:1、查抄蓄电池在支架上的静止螺栓可否拧紧,安设不牢靠会因行车触动而引起壳体废弛。其他不要将金属物放在蓄电池上以防短路。山特蓄电池民间站点2、每每查看极柱和接线头毗连得

能否靠得住。为抗御接线柱氧化可以涂抹凡士林等眷注剂。3、不行用直接打火(短路试验)的办法搜检蓄电池的电量如许会对蓄电池造成损害。4、普通铅酸蓄电池要留神活期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用夙昔好恰当充电。至于可加水的免护卫蓄电池其实不是不克不及维护适合查看必要时增补蒸馏水有助于拖延时间使用寿命。5、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会孕育发生少量气泡若通气孔被拥塞生气体不能逸出当压力增大到定然的水准后就会造成蓄电池壳体炸裂。6、在蓄电池极柱和盖的相近常会有黄雪白色的糊状物,这是因为硫酸氧化了根柱、线卡、固定架等酿成的。这些物质的电阻很大,要及时肃除。7、当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量好相等。否则会影响蓄电池的使用寿命。

蓄电池研究的技术团队,由来自于世界电池工业领域高水平的专家组成,拥有当今世界先进的胶体(Gel)和AGM 电池生产技术。蓄电池具有规格齐全(液体和胶体,容量从0.5AH---3850AH)、使用寿命长(2V系列18年、6V/12V系列12年)、质保时间长(2V系列5年、12V系列3年)、价位适中等特点。