

常开式防火门厂 常开式防火门 天津华鹏门窗厂

产品名称	常开式防火门厂 常开式防火门 天津华鹏门窗厂
公司名称	天津华鹏伟业门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区精武镇津文线与荣华道交口北500米
联系电话	13752305523 13752305523

产品详情

防火门组成结构

防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。组成结构防火门一般设在以下部位。（1）封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门。（2）电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。（3）划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，要用防火卷帘门代替，常开式防火门厂家，同时须用水幕保护。（4）规范（如GB50016-2014《建筑设计防火规范》）或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。

防火门安装规范有哪些

防火门安装规范有哪些

- （1）、门框距四周的墙体不宜过大，并应填充水泥砂浆或岩棉进行封堵；
- （2）、安装双扇门时要保证门扇贴合严密；
- （3）、避免门框离地面距离过大，如形成门槛不利于人员疏散；
- （4）、不应自制门框，购买防火门扇进行安装；

(5)、禁止在安装中对成品防火门擅自改造，以木质防火门为例，常开式防火门生产，像加工普通木门一样，对原成品防火门任意锯刨，常开式防火门厂，安装五金部位锯凿后，也没有再涂刷防火涂料，从而使防火能力大大削弱。

防火门

——增加按防火门功能分类，分为分常开防火门、常闭防火门、遇火灾快开防火门、高温防爆防火门、快速闭锁防火门、活动防火门等；——增加按防火门安装闭门器方式分类，为外置闭门器防火门和内置闭门器防火门；

——对防火门的耐火性能分类进行了修改，原来按甲、乙和丙分类，本版改为按“隔热防火门(A类)”、“部分隔热防火门(B类)”和“非隔热防火门(C类)”分类；

——对防火门用材料的要求更加而具体，常开式防火门，除金属材料以外的材料，增加了有关材料燃烧性能和

材料燃烧烟气毒性的要求；

——删去对用作建筑物外门的木质防火门的耐风压变形性能，抗空气渗透性能和抗雨水渗透性能的

要求；

——对防火锁的性能要求更为具体；

——对防火合页(铰链)的性能要求更为具体；

常开式防火门厂-常开式防火门-天津华鹏门窗厂由天津华鹏伟业门窗有限公司提供。天津华鹏伟业门窗有限公司是一家从事“防火门窗断桥铝耐火窗”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“津华鹏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使津华鹏在防盗门中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！