

POM深圳杜邦23P 自润滑 高耐磨 高硬度 POM

产品名称	POM深圳杜邦23P 自润滑 高耐磨 高硬度 POM
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:POM 型号:23P 产地:深圳杜邦
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

品牌

深圳杜邦

牌号

23P

厂家(产地)

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级

特性级别

高光泽，抗化学性，高强度，耐磨，标准级，高刚性，高滑动，高流动

用途级别

运动器材，通用级，电动工具配件，板材级，家电部件，汽车部件，型材

中文名称

聚甲醛

厂商

德瑞纳塑胶

可售卖地

全国

类型

标准料

POM塑胶原料描述：1、具高机械强度和刚性 2、高的疲劳强度 3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳 4、耐反覆冲击性强 5、广泛的使用温度范围(-40 ~120) 6、良好的电气性质 7、复原性良好 8、具自己润滑性、耐磨性良好 9、尺寸安定性优 本公司货源充足，品种齐全，价格合理,欢迎来电咨询!

POM是结晶性热可塑性塑料，具明显熔点165-175 ，性质接近金属，一般称其为塑钢。优点：（1）具高机械强度和刚性；（2）高的疲劳强度；（3）环境抵抗性、耐有机溶剂性佳；（4）耐反覆冲击性强；（5）广泛的使用温度范围(-40 ~120)；（6）良好的电气性质；（7）复原性良好；（8）具自己润滑性、耐磨性良好；（9）、尺寸安定性优。用途：电子电器；洗衣机，果汁机定时器等组件；汽车；车把，电动窗等零件；机械零件，齿轮，把手，螺杆，玩具等；分类：玻纤/碳纤增强POM，防火POM，抗紫外线耐候POM,加铁氟龙POM，防静电/导电POM特点（1）POM加工前可不用干燥,好在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处。（2）POM的加工温度很窄(0~215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体。（3）POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;（4）POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80~100),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指。（5）POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温(6) 具高机械强度和刚性(7) 高的疲劳强度(8) 环境抵抗性、耐有机溶剂性佳(9) 耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性

公司宗旨：

本厂出售任何塑胶料，包退包换，认证齐全，随货附送物料检测数据表。