

塑胶跑道新国标全文可下载

中小学合成材料面层运动场地GB36246-2018

产品名称	塑胶跑道新国标全文可下载 中小学合成材料面层运动场地GB36246-2018
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

塑胶跑道新国标全文可下载 中小学合成材料面层运动场地GB36246-2018

《中小学合成材料面层运动场地》，是由教育部牵头组织制定的强制性国家标准。2018年10月4日，教育部下发通知，要求2018年11月1日后交付使用的中小学合成材料面层运动场地必须执行新国标。下面小编就为大家介绍下中小学合成材料面层运动场的部分内容，感兴趣的你可以继续读下去哦！

合成材料面层运动场对技术要求很高，主要表现以下几点。

1、铺装要求：

合成材料面层的铺装应综合评估场地及其周边的通风、扩散条件，应有利于挥发性有机化合物的散发，并避免铺装时废气、废水、固体废弃物等对场地及周边环境的污染。铺装前应提供所需使用的原料清单（包括品名和数量）、按照 GB/T 16483 编写的化学品安全技术说明书和型式检验报告，所使用的原料以及铺装后的运动场地在正常及预期使用条件下不应对人体健康和生态环境产生危害。不应使用煤焦油沥青作为场地基础材料。

2.厚度：

现浇型和预制型面层厚度应符合表 1 规定。

3、物理机械性能：

现浇型和预制型面层物理机械性能应符合表2规定。

人造草面层成品及草丝的物理机械性能应符合表3规定。

4、合成材料面层耐人工气候老化性能：

现浇型和预制型面层加速老化 500 h 后，拉伸强度和拉断伸长率应符合表 2 要求。人造草面层草丝加速老化 500 h 后，草丝拉断力应不低于加速老化前测定值的 80%。

5、合成材料面层中无机填料及高聚物的含量:

除人造草面层以外的合成材料面层中，无机填料含量应 ≥ 65%。合成材料面层防滑胶粒及人造草面层填充用合成材料颗粒中高聚物总量应 ≥ 20%。

6、合成材料面层成品和原料中有害物质限量及气味：

合成材料面层成品中有害物质限量及气味，现浇型和预制型面层成品中有害物质限量及气味应符合表 4 要求，人造草面层成品中有害物质限量应符合表 5 要求。

合成材料面层原料中有害物质限量及气味，铺装时使用的固体原料（包括防滑颗粒、填充颗粒、铺装前的预制型面层和人造草等）中有害物质限量及气味要求应符合表 6 要求。

铺装时使用的非固体原料（包括各种胶粘剂、现浇型面层用预聚体和多元醇树脂组分等）中有害物质限量应符合表 7 的要求。

小编就为大家介绍这些，如果你想了解更多中小学合成材料面层运动场可以戳下方链接获得更多信息

中小学合成材料面层运动场