

# 加强网型遇水膨胀止水条产地

产品名称	加强网型遇水膨胀止水条产地
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

### 一、加网型遇水膨胀止水条原理：

加网型遇水膨胀止水条是以橡胶、无机材料、高粘性树脂等材料混合精炼而成的，本产品中中间加入一层钢丝网或尼龙网加网提高了止水条拉伸强度和硬度，有助于提高止水条的优势。型遇水膨胀止水条本身具有粘性能和混凝土紧密粘合在一起。

### 二、加网型遇水膨胀止水条产品优点：

- 1、加网型遇水膨胀止水条具有吸水膨胀的特点，吸水膨胀速率平稳。
- 2、产品本身具有粘性，可以很密切的与混凝土稳固粘合。
- 3、制作材料中有无机材料，使产品具有耐老化性和抗腐蚀性的功能。
- 4、遇水膨胀具有1-5倍的膨胀效果，能更好的的达到止水的效果。
- 5、如果施工地基出现沉降、裂缝等问题，止水条会吸水膨胀堵塞缝隙，自动强化防水效果。

它既能防止地下水外界水渗漏到建筑物结构中,又可防止建筑物内水漏到外界。还有选取的止水带质量不过关,另外,原来的防水措施仅考虑一道防线过于单薄等这些都是造成渗漏的原因。我公司总结以上经验采取一系列措施,在大型池体变形缝处应用止水带,取得了很好的效果。止水带设计要求本设计采用止水带与可卸式止水带复合使用,从设计上防水能力的可靠性

止水带性能特点有哪些止水带广泛应用于各种类型的混凝土结构中，例如挡水坝水厂蓄水池地铁涵洞隧道等地下工程中。在这些工程中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件的冷缩等原因，在浇筑时常留有变形缝施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇筑止水带的方法来解决，它既能防止地下水或外界水渗漏到建筑物结构中，止水带又可防止建筑内

的水漏到外界。

黄檀木，金丝柚，金桃木，竹木纤维集成墙板以其丰富的质感和色彩效果，带给人类那种温暖自然的亲和感，征服每一个初次全屋整装的业主，从去年开始一种以绿色低碳为概念的“环保集成墙面”产品一经推出就受到了市场的广泛好评，并逐渐风靡开来，环保集成墙面是新推出一种墙面装饰材料，名称为集成墙面，在原有基础上更明显的体现产品的竹木性，在基材处理中。完全使用白杨木及安吉毛竹纤维，使产品的感官上及柔韧性上达到行业内高端水平，坚决杜绝使用废料。做到每一片都是信得过产品。通过研发，向市场推出了集成墙面项目产品，也是目前国内项目