

成品grg线条 安徽grg线条 安徽建烽装饰

产品名称	成品grg线条 安徽grg线条 安徽建烽装饰
公司名称	安徽建烽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区武里山天街
联系电话	13275659888 13275659888

产品详情

密度高、质量轻：标准产品厚度为6至10mm(特殊要求可以加厚)单位平方米的重量仅4.9至9.8kg，有声学要求的可以按要求在产品背面灌浆加厚(厚度在40mm时声学效果佳)。喷漆处理（面漆喷涂）底漆喷涂验收合格后，使用同种硝基面漆进行喷涂，面漆喷涂工艺同底漆喷涂工艺面漆喷涂（面漆喷涂喷涂必须等道油漆完全干透后才能进行）GRG材质特点：强度高、抗冲击：实验表明GRG产品断裂荷载大于1200N，成品grg线条，超过JC/T799-1988(1996)装饰石膏板断裂荷载118N的10倍。

GRG材料不变形、不开裂，grg线条价格，主材石膏热膨胀系数低。干湿收缩率小于0.01%，120度高温下保存72小时，可变率只有0.07%。产品也不受环境冷热、干、湿变化影响，面层选择丰富：GRG材质表面细腻、光洁。白度可达到90%以上，安徽grg线条，可以和各种涂料以及各种面饰材料(木皮、织品)良好地粘接，形成不同风格的装饰效果。GRG产品是采用高密度结晶化合物（Alpha石膏粉）、高强度耐碱玻璃纤维、微量环保添加剂和水混合制成的预铸式新型装饰材料。

GRG材质特点：强度高、抗冲击：实验表明GRG产品断裂荷载大于1200N，grg线条多少钱一米，超过JC/T799-1988(1996)装饰石膏板断裂荷载118N的10倍。喷漆处理（面漆喷涂）底漆喷涂验收合格后，使用同种硝基面漆进行喷涂，面漆喷涂工艺同底漆喷涂工艺面漆喷涂（面漆喷涂喷涂必须等道油漆完全干透后才能进行）物质之材料，远红外线率0.88左右

。并且可以进行再生利用，属绿色环保材料。

施工便捷、损耗低：GRG产品可根据设计师的精密分割，产品全部由工厂预制完成，

成品grg线条-安徽grg线条-安徽建烽装饰由安徽建烽装饰工程有限公司提供。安徽建烽装饰工程有限公司为客户提供“GRC线条, EPS线条, GRG线条”等业务，公司拥有“建烽”等品牌，专注于其它等行业。 ，在安徽省合肥市新站区武里山天街的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。