

## 可重复式注浆管主要参数

产品名称	可重复式注浆管主要参数
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	直径:20mm 颜色:绿色 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1.可重复式注浆管的作用：

可重复式注浆管是一种预埋注浆管系统，可重复式注浆管用于混凝土中的施工缝、冷接缝、管渗漏、地墙之间空隙等处的密封。在施工缝的处理当中主要是预留渗漏补救手段，当出现渗漏现象时，予以注浆补漏。灌浆材料可选择灌注环氧树脂浆液，可以密封施工缝，注浆管外径 12mm;内径 8mm;30% 变形时的压力 > 7MPa;重约 71t / m;工作温度 < 70 。

### 2.可重复式注浆管产品参数:

产品名称：可重复式注浆管，全断面注浆管，全断面可重复式注浆管、多次性注浆管

产品构造：PVC或橡胶材质的内芯、三元乙丙橡胶发泡条、尼龙丝网

产品分类：根据使用情况可分为一次性注浆管和多次性注浆管。

形状：管状

规格：可重复式注浆管 8\*20mm、 8\*24mm

配件：导管、三通、弯头、堵头、卡丁，成套提供，安装方便

价格：价格在6元~10元之间，根据具体指标、具体规格而定

包装：纸箱包装，90米/箱，亦可根据客户要求定做长度。

### 3.可重复式注浆管产品特点：

可重复式注浆管的优点有可重复使用，价格便宜，带有单向开关功能。防堵塞性好，浆液不倒流。全断面出浆(4排出浆孔)，均匀流畅。可进行预检测，若不渗漏，可以不注浆。可进行注浆修补，修补效果好。不且费用低。可以多次重复注浆。

#### 4.可重复式注浆管施工技术方法：

可重复式注浆管采用固定件固定在施工缝表面，并间隔5~6m两端各引出一根注浆导管。

- 1、安装可重复式注浆管的施工缝表面应坚实、平整，不得有浮浆、油污、疏松空洞、碎石团等，否则应予以清理。
- 2、可重复式注浆管与注浆管连接应牢固，严密，导管末端应临时封堵严密。
- 3、可重复式注浆管宜设置在结构中线位置，任意一侧混凝土的厚度不得小于100mm。
- 4、安装注浆管的范围的基层可不凿毛，并保nbshp-5080持平整，必要时采用防水砂浆进行局部找平，以确保注浆管任何部位均与施工缝表面密贴，并确保注浆管不得有悬空部位。注浆管的固定间距宜为200-300mm，固牢固，可靠。
- 5、可重复式注浆管采用搭接法连接，搭接宽度宜为20-30mm（即出浆长度），搭接部位与基面牢固固定。