

LCP/日本宝理/T130注塑级 阻燃级 耐高温30%玻璃纤维增强

产品名称	LCP/日本宝理/T130注塑级 阻燃级 耐高温30%玻璃纤维增强
公司名称	东莞中石塑化有限公司
价格	55.00/KG
规格参数	品牌:宝理 型号:T130 产地:日本
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑二路20 栋2055号1楼(注册地址)
联系电话	18390703825

产品详情

LCP(液晶聚合物) T130/日本宝理

总体描述
材料状态

流通正常

特性

耐热 增强 玻纤增强

用途

家电部件 汽车外部零件 汽车内部零件 电子电

器部件

加工方法

注塑

添加物

玻璃纤维增强材料

形态

供货地区

亚太地区

物性数据来源	暂无来源关于中塑产品认证
材料状态	已商用：当前有效;
资料	Processing - Molding Conditions (English);Technical Datasheet (English);
UL 黄卡	E106764-100112390;E106764-218465;
搜索 UL 黄卡	Polyplastics;
UL文件号	E106764;
部件标识代码	>LCP-GF30<;
物理性能测试条件属性值单位测试方法 密度	

收缩率 横向流动: 1.00 mm

收缩率 流动: 1.00 mm

机械性能测试条件属性值单位测试方法
拉伸强度

伸长率

(断裂)

弯曲模量

弯曲强度

2.3% 应变

冲击性能测试条件属性值单位测试方法
简支梁缺口冲击强度

电气性能测试条件属性值单位测试方法
体积电阻率

耐电强度 1.00 mm

耐电强度 3.00 mm

介电常数 1 kHz

介电常数 1 MHz

耗散因数

1 kHz

耗散因数

1 MHz

耐电弧性