

# 水膨胀止水条防漏效果 制品型遇水胀大止水条防粘隔离纸包裹严实

产品名称	水膨胀止水条防漏效果 制品型遇水胀大止水条防粘隔离纸包裹严实
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

水膨胀止水条防漏效果 制品型遇水胀大止水条防粘隔离纸包裹严实

遇水膨胀止水条腻子型与制品型的区别

遇水胀大止水条在地下室施工缝防水处理时得到运用，首要分为腻子型和橡胶型两种。腻子型遇水膨胀止水条归于非硫化型，首要应用于施工缝；而橡胶型遇水膨胀止水条是在加工生产工艺上经过了硫化型处理，首要用于施工缝和拼接缝。这两种止水条都具有缓胀大功能，其7天的胀大率不该大于膨胀率的60%。PN-150和PN-220两种虽具有膨胀功能，但目标较低，无法满足标准和图集要求，硫化弹性橡胶型条是胀大止水条功能相对比较好。

腻子型遇水胀大橡胶止水条适用于一般工业与民用建筑地下结构、各种隧道及人防等地下工程,以BW遇水胀大橡胶止水条密封混凝土施工缝的防水处理。

制品型止水条吸水胀大率高,弹性和紧缩变形性好,能在各种负荷下发生弹性变形,遇水后敏捷胀大,然后起到紧固,密封、防渗、防漏的效果。制品型遇水胀大止水条吸水胀大率高,弹性和紧缩变形性好,能在各种负荷下发生弹性变形,遇水后敏捷胀大,然后起到紧固,密封、防渗、防漏的效果。

制品型遇水胀大止水条防水功能广泛应用于地铁、地道、人防、顶管、高楼、水坝、桥梁、矿井、污水处理厂等多种工程中。

止水条隔离全部用防粘隔离纸包裹，因规格不同，故内装数量也不同：

(10×20mm包装)：10米/盘；8盘/箱；80米/箱。

( 15 × 20mm包装 ) : 5米/盘 ; 10盘/箱 ; 50米/箱。

( 30 × 20mm包装 ) : 5米/盘 ; 5盘/箱 ; 25米/箱。

( 30 × 30mm包装 ) : 3米/盘 ; 5盘/箱 ; 15米/箱。

( 30 × 40mm包装 ) : 2.8米/盘 ; 5盘/箱 ; 14米/箱。

( 30 × 50mm包装 ) : 5米/盘 ; 2盘/箱 ; 10米/箱。

( 10 × 50mm包装 ) : 15米/箱。

( 15mm的包装 ) : 50米/箱。

( 16mm的包装 ) : 50米/箱。

箱子尺寸 : 38 × 38 × 20cm。