

新填缝料配制质量 聚氯乙烯胶泥防水可靠

产品名称	新填缝料配制质量 聚氯乙烯胶泥防水可靠
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

新填缝料配制质量 聚氯乙烯胶泥防水可靠

聚氯乙烯胶泥产品说明：

是以煤焦油为基料，按一定比例加入聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂、防老剂及填料、在130-140 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。聚氯乙烯胶泥具有良好的耐候性，粘结性，弹塑性，耐酸碱腐蚀性，防水可靠，施工方便。

聚氯乙烯胶泥施工方法：

- (1) 聚氯乙烯胶泥对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。
- (2) 新水泥混凝土锯完缝后应清理。
- (3) 将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120，较高温度不超过160，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。
- (4) 每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清理干净，以免影响新填缝料的配制质量。

聚氯乙烯胶泥的适用范围：

聚氯乙烯胶泥具有来源广、加工容易、价格低廉、密封可靠、操作简单等特点,因此适用范围较广。近几年来随着技术的发展,泥状密封在材料、结构形式以及性能方面都得到了较大的改进,在机械行业泥状填料密封得到了更为广泛的应用。

聚氯乙烯胶泥的包装：

聚氯乙烯胶泥，主要应用于各种伸缩缝的密封。包装为25公斤每袋。

聚氯乙烯胶泥形成外观为黑色固态，有很好的弹性，遇热后粘结强度大为增加。我公司开发的耐高温型聚氯乙烯胶泥变形温度达到90度左右，可直接应用于立面伸缩缝的防水施工，且弹性及粘结性远远高于普通的聚氯乙烯胶泥。已被广泛应用于路面伸缩缝，管道伸缩缝的密封防水处理上。