

kd-I312导热油炉清洗剂

产品名称	kd-I312导热油炉清洗剂
公司名称	嘉兴市迪嘉凯清洗服务有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:凯迪化工 型号:kd-I212 包装:桶装
公司地址	嘉兴市秀洲区殷秀路1090号746室
联系电话	13608946871

产品详情

导热油炉清洗剂凯迪牌kd-I312导热油炉清洗剂为水剂型导热油清洗剂，具有极强的渗透、分散、增溶、乳化作用，对油脂、污垢有清洗能力，其脱脂、去污净洗能力强。能有效地除去1+10mm厚的导热油结焦，清洗效果达90%以上，该产品荣获山东第三届科技博览会金奖。导热油炉清洗中，可在热油炉的过滤器上看到有0-3000g，1-10mm厚的导热油结焦；在废热油清洗剂中可含有0.01%-1.5%导热油结焦；清洗后，清洗剂颜色变成棕黑色。凯迪牌kd-I312导热油炉清洗剂特性：外观：浅黄色透明液体
ph 值：9.0~11.0（5%原液）相对密度：1.00~1.10 防锈性能〔35±2
rh(95±2)% 24h〕：铸铁 1级凯迪牌kd-I312导热油炉清洗剂适用范围：用于清洗各行业（石油、化工、纺织、印染、化纤、塑料、建材、供热）广泛使用的导热油炉，或以导热油为工作介质的热交换设备。热油炉系统清洗时，应注意以下操作程序：1、排放旧油。2、打开操作阀注水，利用加热炉将水温升至80±5，切换系统中每个反应釜的相关阀门，使系统中的所有部位分别得到循环，循环三小时。3、打开系统的所有低位排污阀，排放系统中的水。4、加入清洗剂，加入量为系统总循环油量的10%。开启循环泵进行循环，利用加热炉加热清洗药剂至80±5，整个清洗时间不少于12小时。5、水洗：向系统中加水，开启循环泵进行循环，对该系统进行漂洗。6、水洗。7、水洗。8、排放完成后，用压缩空气吹扫系统内残存水至排尽为止。9、加新油：向系统内注入新导热油。10、脱水：其脱水方法与新系统使用前的脱水标准等同。若有产品需要及疑问，请致电凯迪科技工业清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价。生产厂家直接面向客户工厂供货，工业化学清洗十年，产品质量和技术力量有保障！kaidihuagongzjz