

# 矿用风动潜水泵维护注意事项

产品名称	矿用风动潜水泵维护注意事项
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区东岳大街南
联系电话	13853805790

## 产品详情

本公司生产的FQW型风动涡轮潜水泵突破了旧的设计思想，采用了风动涡轮传动、压缩空气为动力的新型潜水泵，改变了老式风泵噪音大、耗风量大、效率低的缺点。

风动潜水泵主要有泵体、气马达和过流等三部分组成，泵体部分：分上、下两腔，中间用密封圈将气、水隔开。气马达部分：由转子、涡轮、轴承等组成。过流部分：由水轮、泵盖、吸口、泵座等组成。过流部分：由水轮、泵盖、吸口、泵座等组成。

煤矿风动潜水泵维护注意事项：

- 1.风动潜水泵在维修过程中，应根据使用情况，合理的利用更换件尽量保证风泵的质量，特别是关系到性能方面的质量。
- 2.在更换密封圈等易损件的装拆过程中，不能用重锤敲击，以免损害零件的配合精度。
- 3.维修装配时应注意轴承及骨架油封与轴承座的配合精度，否则风量减少。轴承盖要加弹簧垫圈紧固，以防松动。
- 4.维修装配后，泵应转动自如、平稳，无有害杂音和卡阻、停滞现象。