

双向抗震支吊架 赞劲抗震支吊架生产 青云谱区抗震支吊架

产品名称	双向抗震支吊架 赞劲抗震支吊架生产 青云谱区抗震支吊架
公司名称	江西赞劲科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	九江市濂溪区十里大道910号
联系电话	13397004288 13397004288

产品详情

设置综合支架的施工要求

大家想必对抗震支架的认识很深了吧！那么你真的了解抗震支吊架吗？那就考考你们吧！你知道什么是综合支架？你知道设置综合支架的要求吗？

可能你对综合支架没什么认识或者仅仅只是听过而已。那么今天就给大家详细介绍一下吧！在一个建筑体中，必然会出现各种管线交叉存在的情况。比如在医院中，会存在强电桥架、弱电桥架、空调水道、移动通信桥架、给水管道、消防喷淋管道、电线管等等。我们都知道，这就会给安装抗震支吊架带来了许多困难。这就需要安装综合支架啦！

可能原本的施工没有给抗震支架的安装留足足够空间，这就要求尽可能在走廊建立综合支架。这就存在设置综合支架的原则问题。大家在安装时会提出美观性和空间利用性。个原则，大管优先。大管道具有造价更高，占据空间大，不易翻折的特点，安装是需要优先布置。并且，抗震支吊架托臂，电缆桥架应该设置在水管道的上方。第二原则，支管让主管。支管具有管径小和易翻折特点，所以在管线综合排布时会优先安排主管。第三个原则，强弱电分设。有如计算机网络、电信、有线电视等弱电路容易受强电路磁场的干扰。所以，强弱电线路必须分开设置。第四个原则，附件少的管道避让附件多的管道。这种做法更有利于更换管件和维修。同时在管道布置时要预留出安装和维修的空间。还尽可能做到不交错、呈直线、相互平行原则。

抗震支吊架设计要求

我们所熟知的抗震支吊架更多的是关于它的安装问题。当然，说到它的安装，必定会想到它的设计问题。这里需要介绍的是一般人士都会称它为装配式或成品支架系统。它一般由工厂提前订做，然后到工地

现场安装。

首先，工厂接到订单，他们会根据顾客的需求结合技术人员的设计得出大致方案。而技术人员会根据抗震支吊架所需要安装的不同场所考虑使用什么材质的材料。然后会设计相关详细的图纸。国家对抗震支吊架的要求很严格。工厂需要根据相关法律法规即国家强条实施制作。如消防管道系统、风管系统、电气配管、燃气管道、电缆梯架都会有所区别。抗震支吊架的间距需要根据一定的公式计算。它与作用大小有关，也与鞋城角度有关。在抗震支吊架的设计过程中，要根据它的布置原则。其后，有个特别的步骤：非结构构件的计算与防震措施。而对于管道的选取，青云谱区抗震支吊架，也是有一定讲究。它对于不同系统，则需对于管道规格和重量进行不同选取。这里既有单管设置，也存在多管共架综合抗震支架。

而抗震支吊架的主要功效是对于的摧毁力度。那么在设计的时候应遵循--各构件和部件的力应施加于其，水平力应沿任一水平方向的原则设计。另外，对于穿过隔震层的建筑机电工程管道，需要采取柔性连接和在其两侧设置抗震支架。

抗震支架与其它各种支架

在中国，有句俗语叫做可谓三百六十行，行行出状元。那么，在支架这个行业也不例外。大家可能或多或少都听过这些名词吧！分别为：成品支架、非成品支架、抗震支架、承重支架、管廊支架.....

大家可能对以上名词有所耳闻，但真的分得清这些概念吗？下面就给大家一一详细介绍一下。至于成品支架与非成品支架，就是生产出来的支架产品是否完整的区别。而非成品支架有非常明显的劣势。建材只是粗加工、安装工序复杂导致的工程效率低下等问题使得基本被建筑业摒弃。而成品支架就相对来说比较受青睐了。成品支架基本可直接安装使用，需要简单切割。它的应用范围就非常广泛了：化工、航运、石油等领域。

而抗震支吊架、承重支架、管廊支架与成品支架的关系是：只要以上支架产品均为完整可直接安装的支架，双向抗震支吊架，它们就可归属于成品支架的范畴了。大部分抗震支吊架多以成品呈现，而管廊支架和承重支架现大多以传统做法在施工。而承重支架属于抗震支吊架范畴吗？是承重支架与抗震支吊架相互部分包括，综合支吊架抗震，也各有区别。抗震支吊架与承重吊架的区别不仅在于多了侧向、侧重向的斜撑。而抗震支吊架需要根据机电设备不同，承重不同，就会出现结构上本质和外观差别。

双向抗震支吊架- 赞劲抗震支吊架生产-青云谱区抗震支吊架由江西赞劲科技有限公司提供。江西赞劲科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。赞劲科技——您可信赖的朋友，公司地址：九江市濂溪区十里大道910号，联系人：李经理。