

# 周口模温机 模温机调试注意

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 周口模温机 模温机调试注意            |
| 公司名称 | 南京欧能机械有限公司               |
| 价格   | .00/个                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号  |
| 联系电话 | 025-68226791 15380427875 |

## 产品详情

设备刚到现场，调试的时候，当周口模温机压力稳定下来，我们可以通过模温机温控表的按键来调节温度，先升到80摄氏度，这个时候注意压力表稳定与否，若压力稳定，每10度逐步增加。

如若压力不稳定，让泵运行，继续排气直到压力稳定后继续加温。按照以上的方法增加到100摄氏度，待压力稳定下来，可以20度20度的往上叠加，一直到升温到所需要的温度，此过程中要注意观察压力，如果压力不稳定且一直加温，导热媒介内还有水没有完全蒸发掉，导热油会被喷出来，导热油的温度比较高，容易造成危险。

如果发生导热油喷出现象，需停止工作，情况正常之后再打开模温机，将温度调到100度，观察压力，待压力稳定，按照5度的温差逐步增加，煮油排气。

结合以上几个调试步骤将模温机调试完成后，欧能机械生产的周口模温机即可正常使用，在之后的工作中无需再次调试，但是在保养或者更换了导热油之后是需要进行简单的调试步骤的，正常八个月左右换一次导热油，也可看机器里面导热油的颜色和粘度，颜色变深和变稠即可换油。