

# 意大利ALFAGOMMA蒸汽管

产品名称	意大利ALFAGOMMA蒸汽管
公司名称	苏州意达特流体设备有限公司
价格	68.00/米
规格参数	品牌:ALFAGOMMA 型号:AH330 产地:进口
公司地址	苏州市吴江经济技术开发区清阳路768号
联系电话	15026686922 18020250889

## 产品详情

### Alfagomma 340AH 高温蒸汽输送管

内胶层: 黑色导电 EPDM加强层: 两层高强度钢丝编织外胶层: 红色 EPDM - 耐热、耐磨损、耐臭氧 - 刺孔工艺应用: 饱和或过热水蒸气安全系数: 10:1温度范围: -40 °C +210 °C (-40 °F +410 °F)

产品型号 AQUAPAL	内径		外径	工作压力		重量
	(mm)	(in)	(mm)	(bar)		
340AH	13	1/2	23	18		
340AH	16	5/8	28	160		0.5
340AH	19	3/4	31	190		0.7
340AH	76	3	96	760		2.9

### Alfagomma 350LE\_食品级蒸汽热水软管

内胶层: 白色食品级 EPDM加强层: 两层高强度纤维线外胶层: 蓝色 EPDM - 耐热、耐磨损、耐臭氧应用: 一般工业用途中的饱和水蒸气与热水的输送, 专为食品和奶制品工业的冲洗而设计安全系数: 蒸汽 10:1 - 水 4:1温度范围: -40 °C +165 °C (-40 °F +330 °F)

型号	内径		外径	工作压力	爆破压力	重量	
	inch	mm	bar	kg/m			
350LE	1/2"	13	23	10	30	0.38	
350LE	3/4"	19	31	10	30	0.62	1"

产品产地: 英国Aflex原装进口尺寸大小: 1/4寸-3寸(内径)耐温范围: -60 至+260 工作压力: 2bar-80bar (详见产品参数表) 软管内层: 平滑PTFE软管(铁氟龙软管) 加强层: SS不锈钢编织+螺旋

## 不锈钢丝

编码	内径		外径	内管壁厚	弯曲半径	工作压力	爆破压力
	in.	mm					
TSS003	1/8"	3.2	6.5	1.00	60	250	750
TSS005	3/16"	4.8	7.7	0.75	60	200	600
TSS006	1/4"	6.4	9.3	0.65	75	185	555
TSS008	5/16"	7.9	11.3	0.75	100	180	540
TSS010	3/8"	9.5	13.1	0.75	125	170	510
TSS013	1/2"	12.7	16.5	0.75	140	130	390
TSS016	5/8"	15.9	19.5	0.90	160	100	300
TSS019	3/4"	19	23	0.90	200	75	225
TSS022	7/8"	22	26.5	1.00	300	65	195
TSS025	1"	25.4	29.8	1.05	400	65	195