

去除率检测报告-除甲醛剂质量检测报告办理流程

产品名称	去除率检测报告- 除甲醛剂质量检测报告办理流程
公司名称	贝斯通检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区星际家园8-9栋8-1821（注册地址）
联系电话	17688901138 17688901138

产品详情

甲醛被认为是室内杀手的大高手，它普遍存在于木板、天花板、墙纸、家具、地毯、油漆等我们日常生活所接触的东西里，特别是我们刚装修完的房子里面，甲醛含量很高，威胁到我们的健康生活，所以在入住之前一定要知道怎样检测甲醛含量并且检测甲醛的含量。

对于怎样检测甲醛含量，一般个人无法直接检测甲醛，这种看不见摸不着的东西只能通过一些物理化学方法来检测，会出具相关的检测证明。贝斯通检测第三方权威机构，可以为您出具带有CMA,CNAS国际互认联合:ilac-MRA”标志的权威公正的中、英文质量检验报告.在产品的研发、品质的鉴定、市场的拓展等方面发挥重要的作用。

检测报告

我们提供专的检测项目

产品抗菌，除菌，净化空气效果的检测

- 1、洁净空气量(CADR)：固态颗粒物(粒径0.3um以上颗粒)、甲醛、TVOC、氨、PM10、PM2.5等、除臭、除异味效果检测;
- 2、除甲醛、TVOC、氨、PM10及其他有害物质净化效果的检测;
- 3、抗菌率、杀菌率检测

去除率(吸附率)定义：净化产品投入使用后，舱内污染物浓度下降的百分数。

试验方法简述：

1. 将未经处理的基纸悬挂于空白试验舱A中，再将经过喷涂净化材料的基纸悬挂于试验舱B中，或者将待

测净化机放置于试验舱B中间。

2. 将装有污染物的释放源A1和B1的容器分布放置于空白试验舱A和样品试验舱B中，立即关闭舱门。
3. 开启空白试验舱和样品试验舱的风扇，搅拌1min，使舱内空气与释放源释放的污染物混匀后，关闭风扇，对空白舱进行空气采样，测试舱内空气中污染物的初始浓度。
4. 24h后对两舱内空气污染物浓度进行采样，分析测试，记录A、B舱的浓度值，分布为CA和CB
5. 净化材料对污染物的去除率($\%$)= $100 \times (CA-CB)/CA$