

新优质电容器 金悦 各种型号

产品名称	新优质电容器 金悦 各种型号
公司名称	温岭市嘉洋电容器有限公司
价格	23.00/个
规格参数	品牌:金悦 型号:各种型号 介质材料:有机薄膜
公司地址	中国 浙江 温岭市 泽国镇丹崖工业区西城路
联系电话	86 0576 86461808

产品详情

品牌	金悦	型号	各种型号
介质材料	有机薄膜	应用范围	补偿
外形	圆柱形	功率特性	小功率
频率特性	低频	调节方式	可变
引线类型	同向引出线	允许偏差	±5 (%)
耐压值	450 (V)	标称容量	0-15CUF
损耗	0.2%	额定电压	220-250 (V)
额定电流	0.1-14 (A)		

供应运转电容器

特点用途：该产品具有体积小、寿命长，并具有自愈性能，广泛应用于微型水泵、洗衣机、清洗机、单相电机、空压机中作启动和运转电容器。该产品具有损耗小，绝缘电阻高，自愈性能良好，性能稳定，耐冲击电流，过载能力强等特点，产品内部采用了环氧树脂灌封，是无毒害无液体泄露材料，利于环境保护。适用于洗衣机、电风扇、清洗机、空压机等单相电机的启动与运行。技术特性：气候类别：40/70/21 容量偏差：±5%，±10% 试验电压：极间：1.75ur，10s无击穿

极壳：2200vac10s无击穿绝缘电阻：极间 3000m .μf，

极壳 1000m 损耗角正切：tg 0.002 (50hz) 规格尺寸：可根据客户要求设计和制造 适用于户内、户外灯饰的功率因数补偿及启辉谐振电路中，起到稳压限流作用，能有效地提高功率因数、提高供电质量。圆柱型、悬挂型，阻燃电壳，电极引出采取插口式结构，安装方便可靠。

为了确保产品的可靠性，按照设计和工艺要求，芯子采用金属化工艺，具有良好的自愈性，电性能优异可靠。内部设置安全防爆原件和放电电阻，使电容器的性能更加稳定、安全。