

管状绝热材料燃烧性能等级测试 建材防火检测报告办理

产品名称	管状绝热材料燃烧性能等级测试 建材防火检测报告办理
公司名称	全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	光明区邦凯科技园
联系电话	13929216670 13929216670

产品详情

5.1.3 管状绝热材料 管状绝热材料的燃烧性能等级和分级判据见表4。表中满足A1、A2级即为A级，满足B级、C级即为B1级，满足D级、E级即为B2级。当管状绝热材料的外径大于300mm时，其燃烧性能等级和分级判据按表2的规定。

表4 管状绝热材料燃烧性能等级和分级判据

燃烧性能等级		试验方法	
A	A1	GB/T 5464a且	
		GB/T 14402	
	A2	GB/T 5464a或	且 炉内温升 T 50
		GB/T 14402	
GB/T 20284		燃烧增长速率指数FI 样长翼边缘	
B1	B	GB/T 20284且	
		GB/T 8626点火时间30s	
	C	GB/T 20284	
		GB/T 8626且点火时间30s	
60s内焰尖高度Fs		燃烧增长速率指数FI 样长翼边缘	
B2	D	GB/T 20284且	

		燃烧增长速率指数FI
	E	G
B3	F	

a 匀质制品或非匀质制品的主要组分。 b 非匀质制品的外部次要组分。 c 非匀质制品的任一内部次要组分。 d 整体品。

6 燃烧性能等级标识

1 经检验符合本标准规定的建筑材料及制品，应在产品上及说明书中冠以相应的燃烧性能等级标识：

——GB 8624 A级； ——GB 8624 B1级； ——GB 8624 B2级； ——GB 8624 B3级。