

# 上市公司出ABS/台湾奇美/PA-747

产品名称	上市公司出ABS/台湾奇美/PA-747
公司名称	深圳市同益云商科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔1002
联系电话	4008376858 18468094376

## 产品详情

### 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	燃烧性 File No. E56070 UL&C-UL		1/16"HB	
	熔体流动速率 200 × 5kg	ASTM D-1238	1.1	g/10min
	熔体流动速率 220 × 10kg	ASTM D-1238	12	g/10min
	比重	ASTM D-792	1.03	23/23
机械性能	IZOD冲击强度 1/4"	ASTM D-256	6.6	ft.lb/in
	IZOD冲击强度 1/4"	ASTM D-256	36	kg.cm/cm
	IZOD冲击强度 1/8"	ASTM D-256	41	kg.cm/cm
	弯曲强度	ASTM D-790	620	kg/cm <sup>2</sup>
	弯曲弹性率	ASTM D-790	2.2 × 10 <sup>4</sup>	kg/cm <sup>2</sup>
	弯曲弹性率	ASTM D-790	3.1 × 10 <sup>5</sup>	lb/in <sup>2</sup>
	弯曲强度	ASTM D-790	8800	lb/in <sup>2</sup>
	洛氏硬度	ASTM D-785	108	R
	引张强度	ASTM D-638	5470	lb/in <sup>2</sup>
	IZOD冲击强度 1/8"	ASTM D-256	7.5	ft.lb/in
	引张强度	ASTM D-638	385	kg/cm <sup>2</sup>
	伸长率	ASTM D-638	30	%
热性能	热变形温度	ASTM D-648	86(187)	
	维卡软化点	ASTM D-1525	217	
	维卡软化点	ASTM D-1525	103	
	热变形温度	ASTM D-648	97(206)	