

清淤管浮漂 宜宾航道疏浚抱管子浮筒型号

产品名称	清淤管浮漂 宜宾航道疏浚抱管子浮筒型号
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	428.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT500 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

清淤管浮漂 宜宾航道疏浚抱管子浮筒型号

管道浮筒生产工艺，是一种水上漂浮产品；管道浮筒外壳采用*密度聚乙烯材料，内部填充物采用聚苯乙烯泡沫塑料；通过置于发泡体中的进排气管通蒸汽加热使填充料成型，经过可发性聚苯乙烯珠粒、预发泡、颗粒熟化、加料入塑料壳中、装入发泡模具、安装进排气管、通蒸汽加热成型、冷却定型等工艺获得管道浮筒新产品。内部填充材料采用聚苯乙烯泡沫塑料，产品成本大幅度下降，其填充材料的吸水率明显降低，漂浮力明显提*

水上浮体*点：

- *耐*性。耐*程度是钢管的4-8倍。抽沙用可用8-15年。重量轻只有同*格钢管的八分之一，安装运输方便，节约工地搬运开工时间。
- 浮力大，可配套塑料圆形浮体，长期使用综合造价低。
- 强度*，柔韧性好，有弹性，在水中能弯曲，陆地凹凸面在30度以内的区域，围栏隔离浮漂可以通过管材自身的柔韧性自行调节，管与管之间可以直接连接，在水中不受风浪影响。
- 水上浮体接管方便，管两头带活动法兰，管口内衬钢圈，使用管口不会变形；用螺栓直接连接管头活动法兰就可，大大降低管道安装施工成本。

5. 管道内壁光滑，**管内含蜡状物质，摩擦系数仅为0.219MN/m，摩擦系数*小，输送效率比钢管*百分之15-30百分之。

6. **外*，*老化，使用寿命长，根据含沙量的多少能用8-12年。