

ABS 美国盛禧奥（斯泰隆） 3416特性可加工性，良好；耐热性，高

产品名称	ABS 美国盛禧奥（斯泰隆） 3416特性可加工性，良好；耐热性，高
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	13.00/千克kg
规格参数	美国盛禧奥:美国盛禧奥 ABS:3416 美国:美国盛禧奥（斯泰隆）
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6 栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

ABS 美国盛禧奥（斯泰隆） 3416特性可加工性，良好；耐热性，高

供货地区

拉丁美洲；欧洲；亚太地区

特性

可加工性，良好；耐热性，高

用途

电器用具；汽车领域的应用；汽车内部零件；汽车外部零件

形式

粒子

加工方法

注射成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法
密度

1.05

g/cm

ISO 1183
表观密度

0.65

ISO 60
熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)

6.5

g/10 min

ISO 1133
收缩率

0.4到0.7

%

ISO 294-4
机械性能
拉伸模量

2200

MPa

ISO 527-2
拉伸应力 (屈服)

43.0

拉伸应变 (屈服)

3.1

弯曲模量 3

ISO 178
弯曲应力 3

76.0

冲击性能
简支梁缺口冲击强度
-30 ° C

12

kJ/m

ISO 179/1eA

23 ° C

17

ABS 美国盛禧奥 (斯泰隆) 3416 特性加工性, 良好; 耐热性, 高