

钢架结构拼装式泳池 快速安装紧需15---20天就可以资金投入运营

产品名称	钢架结构拼装式泳池 快速安装紧需15---20天就可以资金投入运营
公司名称	广东威格斯泳池设备工程有限公司
价格	280000.00/套
规格参数	
公司地址	广州市白云区人和镇瀚威创意产业园A305
联系电话	15112131712 15112131712

产品详情

威格斯钢结构拼装式泳池技术参数

- 1、采用钢结构框架,所有钢结构承压框架均采用热镀锌防腐处理,保证框架15年不生锈,保证池体安全可靠。
- 2、溢水槽,其采用钢板热镀锌防腐处理,一次成型,保证15年不生锈。
- 3、走道承重梁采用热镀锌钢板通过模具一次性挤压成型,保证15年不生锈。
- 4、走道采用塑木地板,塑木地板厚度 25mm,牢固稳定,受勋不起浮。
- 5、内围板采用PVC板材,厚度为 30mm。
- 6、安全护栏符合国家标准GB/T 28939-2012,栏杆间距为90-120mm;采用网状结构,方便拆卸不影响二次安装,其采用浸塑加工工艺

- 7、外围板采用PVC板材,厚度为 18mm。
- 8、主楼梯采用高分子材料-体成型。或钢结构。
- 9、池体胶膜采用进口专用泳池胶膜,厚度为 0.75mm ,接缝处采用特殊工艺拼接,绝无渗漏水现象。
- 10、溢水槽格栅采用ABS材质,宽度为250mm。
- 11、防撬板及锚固装置采用热镀锌铁板加工,厚度为 5mm。
- 12、走道铺设防滑地胶,厚度 2mm。

(一)相关指标

尺寸:游泳池水深不 1.35m,长度和宽度:可根据需要确定,符合国

家标准《GB/T 28935-2012》中的相关标准

性能:泳池围板,物理机械性能符合国家标准《GB/T 28935-2012》

性能中表1:《泳池围板物理机械性能》和表2中《内衬性能》的相关标

准