

# ABS 美国英力士 H950特性高光 ;可喷涂的 ;耐热性 , 高

产品名称	ABS 美国英力士 H950特性高光 ;可喷涂的 ;耐热性 , 高
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	13.00/千克kg
规格参数	美国英力士:美国英力士 ABS:H950 美国:美国英力士
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

## 产品详情

ABS 美国英力士 H950特性高光 ;可喷涂的 ;耐热性 , 高

特性

高光 ;可喷涂的 ;耐热性 , 高  
用途

汽车领域的应用 ;汽车外部零件  
形式

粒子  
加工方法

注射成型  
物理性能

额定值

单位制

测试方法  
密度

1.05

g/cm

ISO 1183

熔融体积流量 ( MVR ) (220 ° C/10.0 kg)

4.00

cm/10min

ISO 1133

收缩率

0.5到0.7

%

ISO 294-4

硬度

球压硬度

110

MPa

ISO 2039-1

机械性能

拉伸模量

2600

ISO 527-2

拉伸应力 (屈服, 23 ° C)

50.0

拉伸应变 (屈服, 23 ° C)

2.7

弯曲模量

ISO 178

弯曲应力

80.0

冲击性能

简支梁缺口冲击强度

-30 ° C

7.0

kJ/m

ISO 179

23 ° C

16

简支梁无缺口冲击强度

90

140

悬壁梁缺口冲击强度

17

ISO 180/A

8.0

热性能

热变形温度 3

1.8 MPa, 退火

101

ISO 75-2/A

0.45 MPa, 退火

108

ISO 75-2/B

维卡软化温度

113

ISO 306/B50

线形热膨胀系数 - 流动

7.0E-5

cm/cm/ ° C

ISO 11359-2

ABS 美国英力士 H950特性高光 ;可喷涂的 ;耐热性 , 高