

# ABS 美国英力士 P2HGV BK901510

产品名称	ABS 美国英力士 P2HGV BK901510
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	13.00/千克kg
规格参数	美国英力士:美国英力士 ABS:P2HGV BK9015 美国:美国英力士
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6 栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

## 产品详情

ABS 美国英力士 P2HGV BK901510

ABS树脂在日用消费品领域具有广泛的应用，比如建材管材、板材或片材，如今被价格更为低廉的PVC树脂取代了一部分。ABS树脂用于与建筑有关的领域，其中挤出片材用于卫生器具如澡盒、游泳池衬里等，另外注塑成型的管材和管件，少量生产挤出成型的[电话电缆](#)管线。

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

简支梁缺口冲击强度

-30 ° C

7.0

kJ/m

ISO 179

23 ° C

16

简支梁无缺口冲击强度

90

140

悬臂梁缺口冲击强度

17

ISO 180/A

8.0

热性能

热变形温度 3

1.8 MPa, 退火

101

ISO 75-2/A

0.45 MPa, 退火

108

ISO 75-2/B

维卡软化温度

113

ISO 306/B50

线形热膨胀系数 - 流动

7.0E-5

cm/cm/ ° C

ISO 11359-2

ABS 美国英力士 P2HGV BK901510