

ABS 泰国英力士苯领 H950

产品名称	ABS 泰国英力士苯领 H950
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	13.00/千克kg
规格参数	泰国英力士苯:泰国英力士苯领 ABS:H950 泰国:泰国英力士苯领
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6 栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

ABS 泰国英力士苯领 H950分子结构

ABS树脂

的结构，有以弹性体为主链的接枝共聚物和以坚硬的ABS树脂物主链的接枝共聚物；或以橡胶弹性体和坚硬的ABS树脂混合物。这样，不同的结构就显示不同的性能，弹性体显示出橡胶的韧性，坚硬的ABS树脂显示出刚性，可得到高冲击型、中冲击型、通用冲击型和特殊冲击型等几个品种。具体讲，随橡胶成分B的含量（一般为5%~30%）增加，树脂的弹性和抗冲击性就会增加；但抗拉强度，流动性，耐候性等则下降。树脂组分AS的含量（一般为70%~95%）含量增大，则可提高表面光泽，机械强度、耐候性、耐热性、耐腐蚀性、电性能，加工性能等。而冲击强度等则要下降。树脂组分中A与B的比例分别为30%~35%/80%~65%。

电气性能

额定值

单位制

测试方法

表面电阻率

> 1.0E15

ohms

IEC 60093
体积电阻率

ohms · cm
介电强度 (1.50 mm)

37

kV/mm

IEC 60243-1
相对电容率
1 MHz

3.00

IEC 60250
100 Hz

3.20
耗散因数

0.010

6.0E-3
漏电起痕指数

600

V

IEC 60112
注射
干燥温度

80

干燥时间

2到4

hour

加工（熔体）温度

230到260

模具温度

60到80

Injection Velocity

14

m/min

ABS 泰国英力士苯领 H950