

PPE XYRON 540Z旭化成PPE 阻燃PPE

产品名称	PPE XYRON 540Z旭化成PPE 阻燃PPE
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:Asahi Kasei 型号:540Z 产地:日本
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

PPEXYRON540Z旭化成PPE阻燃PPE

XYRON540Z聚苯醚+PSAsahiKaseiChemicalsCorporation产品说明：

ModifiedPPE

UnreinforcedFlameretardantV-0

PPE XYRON 540Z旭化成PPE 阻燃PPE

PPE性能:PPE为白色颗粒。综合性能良好，可在120度蒸汽中使用，电绝缘性好，吸水小，但有应力开裂倾向。改性聚苯醚可消除应力开裂。PPE有突出的电绝缘性和耐水性优异，有较好的耐磨性和电性能，尺寸稳定性好。其介电性能居塑料的首位。PPE有较高的耐热性，玻璃化温度211度，熔点268度，加热至330度有分解倾向，PPE的含量越高其耐热性越好，热变形温度可达190度。PPE阻燃性良好，具有自息性，与HIPS混合后具有中等可燃性。质轻，无毒可用于食品和药物行业。耐光性差，长时间在阳光下使用会变色。PPE可以与ABS,HDPE,PPS,PA,HIPS、玻璃纤维等进行共混改性处理。PPE塑胶原料无毒、透明、相对密度小，具有优良的机械强度、耐应力松弛、耐蠕变性、耐热性、耐水性、耐水蒸汽性、尺寸稳定性。PPE在很宽温度、频变范围内电性能好，不水解、收缩率小，难燃有自熄性，耐无机酸、碱、耐芳香烃、卤代烃、油类等性能差，易溶胀或应力开裂。PPE具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。聚本醚PPE还具有耐磨、无毒、耐污染等优点。PPE的氧指数29，为自熄材料，燃烧时冒浓黑烟，火焰明亮，塑料熔融，发出花果臭味。改性PPE耐化学腐蚀性好，对稀酸、稀碱、洗涤剂及盐稳定，基本不受腐蚀，在受力的状态下，矿物油及酮类、酯类溶剂会使其产生应力开裂。在如脂肪烃、卤代脂肪烃和芳香烃乙酸乙酯、及汽油中可膨胀和溶解，在氧化烃中会溶解。

苏州新塑语塑胶粒的品类

工程塑料：POM、PC、PMMA、PBT、PA66、PA9T、PC/ABS、PA6、PA12、PA46、PA11、PPS、PPA、PPO、LCP、PEEK、TPU、PET、POE、EVA、COC、PEI、TPX、。

通用塑料：AS、HIPS、LLDPE、ABS、HDPE、GPPS、PP、LDPE、PC、PET、PVC。

新塑语为您量身打造服务，不同区域、不同发货地、不同材料同样的服务，专心、专注、。欢迎来电咨询：

新塑语期待与您的合作！鸿鹄高飞，一举千里