

天联供应双钢丝电动葫芦随行起重机线缆 RVV2G 16*1.5 葫芦电缆

产品名称	天联供应双钢丝电动葫芦随行起重机线缆 RVV2G 16*1.5 葫芦电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

应用范围：

作为行车电动葫芦连接和控制电缆，适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电气安装。

鉴于其特殊的柔性设计，它还适用于无应力缓释可强制引导的左右非连续性运动下的安装或固定敷设。（不作为电梯电缆上下升降使用）

产品特性：

缆芯之间加有黄麻绳抗拉承载，芯线与护套间还包有一层无纺布缓冲，在超高长度情况下还有两根承载钢丝绳可供选择（破断拉力可达10.4KN，高度可达150米）。由于采用了改性的PVC护套比一般橡胶材质更具有抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性。

产品性能更佳，使用更安全。

电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 5 标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准。

黑白数字白色号码编号，符合IEC227标准。

(如需带有黄绿接地线请说明)

内衬层：特殊无纺布包裹缓冲。

钢丝：一根或两根无扭力自承钢丝，承载运行中产生的张力

护套：特殊混合PVC护套，黑色 (RAL9005).

详细参数：

额定电压： 1.5mm:300/500V 0.5mm:450/750V

测试电压： 1.5mm:2500V 0.5mm:3000V

使用温度范围：-15 至 +70

弯曲半径：20倍电缆外径

具体规格产品技术参数请来电咨询！