

# 宏顺玻镁复合风管板材、泡沫板、粒子板、厚度18mm、25mm、31mm等

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 宏顺玻镁复合风管板材、泡沫板、粒子板、厚度18mm、25mm、31mm等      |
| 公司名称 | 嵊州市宏顺复合保温材料有限公司                           |
| 价格   | 20.00/平方米                                 |
| 规格参数 | 材质:玻镁复合风管板材<br>产品类别:防火板<br>产品种类:保温型、非保温型等 |
| 公司地址 | 嵊州市剡湖街道挂罗村                                |
| 联系电话 | 83201878                                  |

## 产品详情

|      |            |      |     |
|------|------------|------|-----|
| 材质   | 玻镁复合风管板材   | 产品类别 | 防火板 |
| 产品种类 | 保温型、非保温型等  | 等级   | A1  |
| 规格   | 1300*2320  | 品牌   | 鸿顺  |
| 应用范围 | 通风风管及内外墙保温 |      |     |

厚度:保温型 : 25mm防排烟 : 18mm.

可根据客户的需要制作其他规格

本公司是一家为客户提供专业化的产品。公司秉承“信誉第一，质量至上”的服务理念，欢迎新老客户来电洽谈业务！公司自成立以来，拥有专业的生产设备线，及专业技术人员，产品遍布全国各地。

### 二.产品主要优点:

- 1.防火绝缘：通过国家权威部门认证为不燃a级，火灾发生时板材不会燃烧，不会产生有毒烟雾；导电系数低，是理想的绝缘材料。
- 2.防水防潮：在半露天和高湿度环境，仍能保持性能的稳定，不会下陷或变形。
- 3.隔热隔音：导热系数低，有良好的隔热保温性能，产品密度高、隔音好。

- 4.质轻高强：经50吨平板油压机加压的板材，不仅强度高、而且不易变形、翘曲；重量小、有时被应用于屋面吊顶等方面。
- 5.施工简易：采取错位式连接,简便作业方式，安装施工简单，速度快。具有施工省时，省力，简便等更优的特点。
- 6.经济美观：有效降低工程和维护成本；外观颜色光滑均匀、表面平整，使建筑表面色彩统一。
- 7.安全无害：低于国家“建筑材料放射卫生防护标准”，实测指标与距周围建筑物20米外草坪值相等。
- 8.寿命超长：耐酸碱、耐腐蚀、也不会遭潮气或虫蚁等损害，而且强度和硬度随时间而增强，有20年以上的超长使用寿命。

### 三.产品可应用范围:

该产品被广泛应用于各类建筑物的中央空调风管及各类防排烟管道，外墙挂板、吸音吊顶、室内（卫生间）隔断、保温复合墙体面板、屋面,墙体保温防火等工业用板领域。

### 四.经国家防火检验中心依据gb 8624-2006为a1级。