

宏顺玻镁复合风管板材、泡沫板、粒子板、厚度18mm、25mm、31mm等

产品名称	宏顺玻镁复合风管板材、泡沫板、粒子板、厚度18mm、25mm、31mm等
公司名称	嵊州市宏顺复合保温材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	材质:玻镁复合风管板材 产品类别:防火板 产品种类:保温型、非保温型等
公司地址	嵊州市剡湖街道挂罗村
联系电话	83201878

产品详情

材质	玻镁复合风管板材	产品类别	防火板
产品种类	保温型、非保温型等	等级	A1
规格	1300*2320	品牌	鸿顺
应用范围	通风风管及内外墙保温		

厚度:保温型:25mm防排烟:18mm.

可根据客户的需要制作其他规格

二.产品主要优点:

- 1.防火绝缘:通过国家权威部门认证为不燃a级,火灾发生时板材不会燃烧,不会产生有毒烟雾;导电系数低,是理想的绝缘材料。
- 2.防水防潮:在半露天和高湿度环境,仍能保持性能的稳定,不会下陷或变形。
- 3.隔热隔音:导热系数低,有良好的隔热保温性能,产品密度高、隔音好。
- 4.质轻高强:经50吨平板油压机加压的板材,不仅强度高、而且不易变形、翘曲;重量小、有时被应用于屋面吊顶等方面。
- 5.施工简易:采取错位式连接,简便作业方式,安装施工简单,速度快。具有施工省时,省力,简便等更优的特点。

6.经济美观：有效降低工程和维护成本；外观颜色光滑均匀、表面平整，使建筑表面色彩统一。

7.安全无害：低于国家“建筑材料放射卫生防护标准”，实测指标与距周围建筑物20米外草坪值相等。

8.寿命超长：耐酸碱、耐腐蚀、也不会遭潮气或虫蚁等损害，而且强度和硬度随时间而增强，有20年以上的超长使用寿命。

三.产品可应用范围:

该产品被广泛应用于各类建筑物的中央空调风管及各类防排烟管道，外墙挂板、吸音吊顶、室内（卫生间）隔断、保温复合墙体面板、屋面,墙体保温防火等工业用板领域。

四.经国家防火检验中心依据gb 8624-2006为a1级。

保温板规格可按客户要求定做，并在不断研制新的产品，更不断适应市场，公司以勇于创新，锐意进取提升产品质量的同时，更以优质的服务树信誉，竭诚为您提供优质的一条龙服务：集科研、开发、设计、生产、销售、安装于一体。