

阻燃电气安装用 ZR-RVVSP 2*2*0.5双绞屏蔽线

产品名称	阻燃电气安装用 ZR-RVVSP 2*2*0.5双绞屏蔽线
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

用于工业环境下各种电气安装，连接、电源、控制、信号等RVVSP电缆抗电磁干扰屏蔽信号传输稳定两两绞合短节距对绞线芯 典型应用：适用于机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动化、以及数据处理等需要防干扰线路的屏蔽电线电缆。产品型号：RVVSP 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双绞线芯铜网编织屏蔽软电缆应用标准：JB8734.5

GB5023.5-1997电缆结构：导体：无氧裸铜丝

符合GB/T3956第5种或第6种绞合导体绝缘：PVC/D型聚氯乙烯绝缘 符合GB5023.1与GB/8815线芯：两两绞合短节距对绞线芯颜色：绝缘线芯的识别符合JB8734.1中要求之4.2.5，选用颜色识别或数字识别，带有黄绿组合色分布在缆芯外层填充物：PP带或无纺布包裹缓冲屏蔽：裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽护套：PVC/ST5型聚氯乙烯 符合GB5023.1与GB/8815 也可根据客户定制颜色颜色：黑色(RAL9005)

灰色(RAL7001)额定电压：U₀/U 300/300V测试电压：绝缘厚度0.6mm及以下：1500V

绝缘厚度0.6mm以上：2000V使用温度范围：移动安装：-5 ~+70

固定安装：-10 ~+70 小弯曲半径：移动安装：15xD(电缆外径) 固定安装：6xD(电缆外径)