

天联供应控制屏蔽铠装软控制电缆 KVVVP22 4*1.5mm²

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 天联供应控制屏蔽铠装软控制电缆 KVVVP22 4*1.5mm ² |
| 公司名称 | 天津电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:天联 型号:齐全 产地:天津 |
| 公司地址 | 大城县毕演马工业区 |
| 联系电话 | 18531822965 15933646514 |

产品详情

KVV控制电缆，KVVVP控制屏蔽电缆 GB-T

9330-2008适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套控制电缆。型号及名称KVV—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆

。KVVVP3—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆。KVV 22—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。

KVVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆。KVVVP 2—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆。

KVVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯编织屏蔽控制电缆。

KVVVR—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制软电缆。

用于自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线无氧铜丝单根粗导体钢带铠装，可承受一定机械外力敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等场合典型应用：

敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等固定的场合。控制、监控回路及保护线路，电器仪表、配电装置的信号传输、控制与测量的使用。(如计量测试、信号显示、自测遥测、计算机联网、报警等)产品型号：KVV22 硬芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装控制电缆KVV22

软芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装控制电缆KVVVP22

硬芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽铠装控制电缆KVVVP22 软芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽铠装控制电缆应用标准：GB9330电缆结构：导体：单根粗铜丝或多根精细铜丝绝缘：PVC/A型聚氯乙烯绝缘填充物：PP带或无纺布包裹缓冲铠装：厚度为0.2mm的涂漆钢带或镀锌钢带铠装

符合GB/T2952.1护套：ST1聚氯乙烯护套颜色：黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001)额定电压：

450/750V测试电压：绝缘厚度 0.6mm：2000V 绝缘厚度 > 0.6mm：2500V

外被测试：3000V小弯曲半径：固定敷设：12xD(电缆外径)使用温度范围：移动安装：-10 ~+70

固定安装：-30 ~+70