

双绞镀锡丝编织屏蔽线 RYVSP RVVSP

产品名称	双绞镀锡丝编织屏蔽线 RYVSP RVVSP
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

电气安装用 双绞屏蔽线RYVSP

应用范围：

连接和控制电缆适用于干燥或潮湿的室内，特别是工业使用环境下的各种电气安装。截面在0.5mm平方及以上的作为控制和连接软线还特别适用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调安装等场合。鉴于其特殊的柔性设计，它还适用于无应力缓释可强制引导的自由非连续性往复运动下的安装及固定敷设。（不作为拖链电缆使用）。

产品特性：

由于聚氯乙烯机械性能好，电绝缘性能优异，化学稳定性好，并耐水，有一定的电绝缘性能。彩色芯线标识连接和控制电缆，产品性能佳，使用更安全。

电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 5标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色： 0.5mm 颜色表示，符合DIN47100

0.5mm 黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接地线

内衬层：PP带或无纺布包裹缓冲

护套：混合70度PVC护套，黑色（RAL9005）或灰色（RAL7001）

应用标准：JB8734.4-1998 GB5023.5-1997

详细参数：

小弯半径：固定安装：6x电缆外径

移动安装：15x电缆外径

使用温度范围：固定安装：-30 至 +70

移动安装：-10 至 +70

工作电压： 0.75mm²: 300/300V

0.75mm² : 300/500V

测试电压： 0.5mm²: 2500V

0.5mm² : 2000V

我们也可生产成扁型(RVVB)