

ABS 韩国英力士苯领 HI-10

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | ABS 韩国英力士苯领 HI-10 |
| 公司名称 | 东莞市屹立塑胶有限公司 |
| 价格 | 13.00/千克kg |
| 规格参数 | 韩国英力士:韩国英力士 ABS:HI-10 韩国:英力士苯领 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6 栋10号二楼 |
| 联系电话 | 13600271293 13600271293 |

产品详情

ABS 韩国英力士苯领 HI-10注意事项

1. 开机与停机对于阻燃级ABS为了防止阻燃剂发生分解，有严格的要求。在开机时，应先对料筒用通用级ABS进行清洗，然后再加工。在停机前（指停机20分钟以上者），一方面须将料筒温度降低至100以下，另一方面须排空料筒内的物料，并用通用级ABS清洗料筒后方可停机。其目的是使阻燃级ABS不发生分解。2. 再生料的利用对于一次或二次性的干净、无杂质、无分解物存在的ABS再生料，可以粉碎后直接使用，也可以与新料混合使用，其混合的比例一般不超过新料的25%，以免影响性能。对于再生次数超过5次以上的或者添加有着色剂的再生料，一般不与新料混合使用，主要是防止造成色差。不论是单独的再生料或与新料混合使用的再生料，都必须按规定进行干燥处理后，方可投入成型加工。

电气性能

额定值

单位制

测试方法

体积电阻率

1.0E15

ohms · cm

IEC 60093

> 1.0E15

ASTM D257

介电常数 (1.00 mm, 1 MHz)

2.80

ASTM D150

光学性能

黄度指数

13

YI

DIN 6167

注射

干燥温度

80

干燥时间

2到4

hour

加工 (熔体) 温度

220到260

模具温度

30到80

Injection Velocity

12

m/min

ABS 韩国英力士苯领 HI-10