

耐油线缆 RVVY 阻燃 防水 耐寒 防油线缆 RVVY 4*2.5MM2

产品名称	耐油线缆 RVVY 阻燃 防水 耐寒 防油线缆 RVVY 4*2.5MM2
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的偶尔运动下的安装，以及工业使用环境下的偶尔弯曲移动场合，如机床、木工磨床等。

产品特性：

防水、防油、耐寒、阻燃，常规工作温度为40度

弯曲寿命比普通安装线要长，但不作为拖链电缆使用。

应用标准：

IEC227-7:1995

GB5023.7-1997

耐油性通过ASTM标准

GB/T2951.5标准

电缆结构：

导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 5标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：5芯以下棕、黑、浅蓝、黑或棕、黄绿

0.5mm黑色数字白色号码编号，5芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）护套：特殊改性耐油PVC护套

黑色（RAL9005）

灰色（RAL7001）

详细参数：

额定电压：300/500V

测试电压：2500V

使用温度范围：固定安装：-40 至 +70

移动安装：-5 至 +70

小弯半径：固定安装：4x电缆外径

移动安装：15x电缆外径

对应UL规格时为16AWG，电压为300/300V 80

实际生产时型号为RVVY（耐油）

具体规格产品技术参数请来电咨询！