

DB33/T1209-2020推广无机轻集料保温板

产品名称	DB33/T1209-2020推广无机轻集料保温板
公司名称	信阳市平桥区万祥非金属材料厂
价格	430.00/立方
规格参数	燃烧性能:A级无机不燃 导热系数:0.070 产地:河南信阳
公司地址	信阳市平桥区辛店村
联系电话	0376-3888368 13783768222

产品详情

无机轻集料保温板以膨胀珍珠岩、膨胀玻化微珠等无机材料为轻集料，以水泥或其他无机胶凝材料为胶结料，掺加功能性添加剂，在化工厂经配料、成型、养护等工序生产的板材。

一、定义

无机轻集料保温板（inorganic lightweight aggregate board for fireproof insulation）

以膨胀珍珠岩，膨胀玻化微珠等无机材料为轻集料，以水泥或其他无机胶凝材料为胶结料，掺加功能性添加剂，在化工厂经配料、成型、养护等工序生产的板材。

二、分类

4.1 分类

无机轻集料防火保温板按产品密度可分为I型和II型。

4.2 规格

表1 无机轻集料防火保温板的主要规格 单位为毫米

长度
600

三、要求

3.1 尺寸偏差

无机轻集料防火保温板的尺寸偏差应符合表2的规定。

表2 尺寸偏差 单位为毫米

项目
长度
宽度
厚度

3.2 外观质量

无机轻集料防火保温板外观质量应符合表3的规定。

表3 外观质量

项目
缺棱掉角

裂纹

3.3 物理性能

无机轻集料保温板

信阳市平桥区万祥非金属材料厂是以膨胀珍珠岩、玻化微珠、珍珠岩保温板、食品添加剂珍珠岩、珍珠岩助滤剂为主的集产品的开发、生产、销售为一体的科技现代化企业。本厂成立于2003年,随着企业生产规模的不断发展壮大,为适应新时期企业的发展需求,产品销售网络遍及国内20多个省市,部分产品已销往国外市场,产品得到了国内、外客户的一致好评。本厂地理位置优越,东临京珠高速公路、沪陕高速公路、大广高速公路,西临京广铁路、107国道、312国道,公路、铁路运输十分便利。近年来,本厂在拥有先进非金属矿产品生产线的同时,也加大对产品质量监督管理体系的投入,产品质量报检,完全达到国家质量标准。本厂依托信阳上天梯非金属矿区(亚洲非金属露天矿)丰富的资源优势、先进的生产设备。以质量为基础,以诚信为理念,公正、公平、互惠双赢,精心打造企业形象。热忱欢迎各方客商前来洽谈、指导!

的物理性能应符合表4的规定。

表4 无机轻集料保温板的物理性能

项目

性能指标

