

# 直流电动转辙机ZD6-D直流转辙机

产品名称	直流电动转辙机ZD6-D直流转辙机
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

直流电动转辙机ZD6-D杆状体的转接点下部外侧可与控制顶杆的控制端相接触，耐震型电动转辙机移位接触器，其中，第二弹性元件为一弹簧涡卷弹性元件或橡胶弹性体，具有以下的特点和优点：的动接点环插入左右，两与动接点环间的接触压力，取决于在动接点环插入时的变形量，由于材质与结构尺寸制造后不变，故插入后变形量和接触压力很稳定。直流电动转辙机ZD6-D当需要扳动道岔时，电动机通电转动，经减速齿轮驱动轮动作杆并带动尖轨靠向基本轨或尖轨的运动又带动副表示杆主表示杆的运动，表示杆的运动使紧固在副表示杆上的探头架相对固连在转辙机箱体上的光缝架移动，为探头架的红外光发射端。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；杆状体的转接点下部外侧可与控制顶杆的控制端相接触，耐震型电动转辙机移位接触器，其中，第二弹性元件为一弹簧涡卷弹性元件或橡胶弹性体，具有以下的特点和优点：的动接点环插入左右，两与动接点环间的接触压力，取决于在动接点环插入时的变形量，由于材质与结构尺寸制造后不变，故插入后变形量和接触压力很稳定。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

锁体与壳体之间设有导向装置，如，该锁体的一侧与壳体之间可通过凹凸相配合的导向槽导向凸起构成导向装置，使该锁体在外力或弹簧的作用下，可沿壳体直线移动，锁闭装置通过一转轴与壳体连接，并可绕轴转动，其一侧连接第二弹性元件，该第二弹性元件与壳体固定连接，其另一侧可与控制顶杆相接触。

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

直流电动转辙机ZD6-D插装部为单体结构，即水平杠杆部的前端直接向下折弯,插装部为双体结构,即水平杠杆部的前端向上折弯一定距离后，再沿着折弯部向下折弯，两端折弯段相互贴合在一起，向下折弯段延伸水平杠杆部一定距离,手握施力部上套装有柔性橡胶套。直流电动转辙机ZD6-D挤切销依次包括突台台肩直径为毫米的大圆柱体直径为毫米的小圆柱体在两圆柱体之间设有受力卸荷槽，挤切销设有中心孔，从突台的端面起中心有一段螺纹孔，螺纹孔的长(包括螺纹尾部不得超过大圆柱体，挤切销用#钢制成卸荷槽的曲率半径值为。毫米，卸荷槽表面经过滚压，增了密度，了钢性，粗糙度达到。，表面硬度为~，为。