## 扬州PBT台湾长春 4815F咨询厂家

产品名称	扬州PBT台湾长春 4815F咨询厂家
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	PBT:电子电器 产品性能:增强级 型号:4830
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205(注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

扬州P台湾长春 4815F咨询厂家 熱塑性聚酯樹脂是以聚對苯二甲酸丁二酯 (P) 聚化物為主基料的半結晶材料。該產品系列包括眾多性能相當的牌號,而每一 牌號都有其獨特的性能。

P台湾长春LONGLITEP3030耐磨,耐热性好,耐化学性,玻纤增强,机械性能,HB

P台湾长春LONGLITEP3030-104XHB

P台湾长春LONGLITEP1100-630SHB

P台湾长春LONGLITEP3015-104XHB

P台湾长春LONGLITEP4130-104K

P台湾长春LONGLITEP4830-BK阻燃,V-0

P台湾长春LONGLITEP4815-BK阻燃,V-0

P台湾长春LONGLITEP4130-202F阻燃,V-0

P台湾长春LONGLITEP4830-BKF阻燃,耐磨,耐化学性,玻纤增强,V-0

P台湾长春LONGLITEP5630V-0

耐高温P 4830 NCL台湾长春 耐磨耗 30%玻纤增强 韧性好P 4830BKF/NCF台湾长春 耐疲劳 30%玻纤增强 高韧性P 4830BKK台湾长春 耐磨耐油 无卤阻燃P 5615-200A/104A台湾长春 15%玻纤增强 无卤阻燃P 5615-200C/104C台湾长春 15%玻纤增强 耐高温P 5630-104A台湾长春 阻燃V0 30%玻纤增强 耐高温P 5630-104W台湾长春 阻燃V0 30%玻纤增强 耐高温P 5630-200A/104A台湾长春 30%玻纤增强 无卤阻燃P 5630-200AT台湾长春 30%玻纤增强 耐冲击

耐化学P 3020台湾长春 20%玻纤增强 耐高温 中粘度

P加30%是玻纤的工程塑料。

聚对苯二甲酸丁二醇酯,英文名polybutylene

terephthalate(简称P),属于聚酯系列,是由1.4-pbt丁二醇(1.4-Butylene glycol)与对苯二甲酸(PTA)或者对苯二甲酸酯(DMT)聚缩合而成,并经由混炼程序制成的乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯树脂。与PET一起统称为热塑性聚酯,或饱和聚酯。扬州P台湾长春 4815F咨询厂家UP树脂浇铸体及GFRP试件的制备根据相应国家标准,按处理后的填料与树脂重量百分比分别为%、1%、2%和3%制备树脂浇铸体及GFRP拉伸、弯曲试件。果与讨论填料含量、处理剂用量对填料填充复合材料体系的力学性能均有显著影响。实验测试结果见表1和表2。为了更加直观地观察实验结果,还制作了六张曲线图,以期对处理剂用量对试件力学性能的影响作出预测。本实验选用的钛酸酯偶联剂NDZ-41为配位型偶联剂,不易于聚酯发生酯交换反应,适用于不饱和聚酯树脂体系。