

# 缓膨胀型橡胶止水带的搭接长度

产品名称	缓膨胀型橡胶止水带的搭接长度
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/米
规格参数	标准:国标 规格:350x8mm 硬度:60邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1.缓膨胀型橡胶止水带生产工艺：

缓膨胀型橡胶止水带是一种采用特殊工艺生产的橡胶止水带产品，缓膨胀型橡胶止水带采用具有高粘特性的橡胶材料，贴附在橡胶止水带的止水区域。增强了止水带与构筑物的结合紧密度，提高了止水、防水能力。缓膨胀型橡胶止水带验收是很多工程技术人员都容易曾忽略的环节，其实缓膨胀型橡胶止水带的验收也重要，不能其他原因而忽略了对整个产品做简单而必要的验收，因为缓膨胀型橡胶止水带的验收直接影响到多年后这个建筑工程能否能够结实牢固。

### 2.缓膨胀型橡胶止水带接口的连接方法如下：

缓膨胀型橡胶止水带通常采用冷粘法也有热熔连接方式。不论是哪一种,对于止水带的施工环境要求都是:施工现场应清洁干净。现在我们以冷粘法进行说明:用卡具将两条缓膨胀型橡胶止水带割出两个相反的45°角坡口,用磨毛机将缓膨胀型橡胶止水带背面和同材质胶板磨毛(胶板长度不小于400mm,宽度与缓膨胀型橡胶止水带宽度相等,各磨出250mm毛面)。另准备好封口胶片,规格为厚1mm,宽150~200mm,长度比缓膨胀型橡胶止水带断面长100mm,并将粘贴面磨毛。连接前先用汽油将止水带、胶板粘结面清洗干净。用氯丁胶粘剂刷2~3遍,每次干燥时间约为10min(以手触胶粘剂稍有黏性为宜)。

### 3.缓膨胀型橡胶止水带和普通的橡胶止水带有什么区别

缓膨胀型橡胶止水带在遇水后会逐渐膨胀，会缓慢堵塞遍布存在的毛细孔隙、缓膨胀型橡胶止水带使其接触的混凝土界面的接触更加紧密，从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体，缓膨胀型橡胶止水带具有膨胀倍率高，移动补充性能强的特点，置于施工缝浇缝后，具有平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用缓膨胀型橡胶止水带重新堵漏，施工费用低且施工工艺简单，耐腐蚀性佳。

### 4.缓膨胀型橡胶止水带固定方法：

缓膨胀型橡胶止水带利用附加钢筋固定;卡具固定;用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，对于缓膨胀型橡胶止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行且缓膨胀型橡胶止水带定位准确，不损坏缓膨胀型橡胶止水带防水部位，方便混凝土浇捣。

缓膨胀型橡胶止水带在我们生活中是非常重要的，缓膨胀型橡胶止水带的性能特点也是非常明显的，例如缓膨胀型橡胶止水带具有弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，而且对环境的适应度快，而且还有防水性能，而且大家可以根据自己所需要的形状来定制。