

# 智能多路充电间用大功率稳压充电机高压大电流充电柜

产品名称	智能多路充电间用大功率稳压充电机高压大电流充电柜
公司名称	河北强源电气科技有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:昊瑞昌 型号:hrc-adj 产地:北京
公司地址	河北省保定市高碑店市迎宾路东延路段光为大街西侧5号（注册地址）
联系电话	17319180439

## 产品详情

北京昊瑞昌科技有限公司生产多路充电机：2路、4路、6路、8路、10路、20路、30路任意选择，采用国内外先进的控制技术，主功率元件，电压范围广，控制电路和主电路完全隔离，单机模块工作稳定，体积小，效率高，节能环保，适用于各种铅酸电池，锂电池。可也根绝客户要求进行非标定制。多路充电机还可以并联串联使用，参数设定灵活，性能稳定，定做周期短。价格优惠可为多种蓄电池组（100V200V300V400V500V600V）充电，充电过程无人值守，充电机具有均充和浮充功能，采用6阶段充电模式。多路充电机适用于各种电池厂电池预充电使用。广泛用于电力、通信、铁路、军队、航天、油田、金融等各行业及使用和生产UPS电源、直流屏和蓄电池组。如电池的初充电、汽修厂、UPS厂家及电瓶厂及充电间充电使用。

### 多路充电机指标：

- 1、输入电压：110VAC,220VAC,380VAC,0-1000VDC任选；
- 2、输出电压：0—1500VDC，可做成连续可调式或任意设定；
- 3、输出电流：0—1500ADC，可做成连续可调式或任意设定；
- 4、输出功率：60KW（单机），200KW（机柜）；

5、电压，电流数码显示，具有过压、欠压、过流、过热、缺相、防反接保护功能；

6、负载调整率： $\pm 0.5\%$

7、稳压稳流精度： $\pm 0.5\%$ ；

8、纹波系数： $0.5\%$ ；

9、电压调整率： $0.5\%$ ；

10、电流调整率： $0.5\%$ ；

11、冷却方式：自然冷却或强制风冷；

12、安装方式：车载/移动/固定/便携

13、工作环境： $-20\sim+65$ ；

技术指标：