

荷兰LP (LANDPORT BV) 蓄电池规格详细介绍

产品名称	荷兰LP (LANDPORT BV) 蓄电池规格详细介绍
公司名称	狮克电源 (北京) 科技有限公司
价格	740.00/只
规格参数	品牌:LANDPORT BV 型号:全型号 规格:见电池
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

abs塑料铅蓄电池槽在一定温度的溶液中浸泡一定时间后,由于受到的侵蚀,其质量发生微小变化。对所使用的abs电池槽包括美国和日本等不同厂家的普通材料和阻料材料进行试验,部分品种制品满足日本1.5%的质量变化率标准,而略于1.0%的质量变化率标准。abs电池槽质量变化率越小,受酸的侵蚀越小,稳定性越好。溶出杂质abs树脂材料含有微量铁、锰还原物质、锑等杂质,杂质的含量主要与制造厂家在生产中所用的原料和所用的添加剂的杂质的含量有关。abs电池槽在一定温度的溶液中浸泡一定时间后溶出铁、锰还原物质、灼热余渣、锑等杂质。它们被控制在一定的范围内,参见表1.表示其耐电压性。试验方法为干法和湿法。abs树脂材料具有优良的电性能,其电绝缘很少受温度,湿度的影响,而且在很大的频率变化范围内保持恒定。介电强度可达14~15kv/mm。abs电池槽在一定的直流电压作用下,若有缺陷或材质本身电阻低,则会被击穿,小型阀控式蓄电池槽的判定标准,干法6000v未击穿或湿法5000v未击穿为合格。蓄电池槽的耐电压性越,绝缘性越好、越安。耐应力非结晶性聚物成型的塑料经非极性溶剂浸润或浸泡一定时间,槽体应力集中较大的部位将产生裂纹。abs树脂材料的制品有无应力,可用浸入冰是否开裂的方法来检验。也可用归入碳是否开裂的方法来检验。对所使用的abs电池槽包括美国和日本等不同厂家的普通材料和阻燃材料进行试验,无应力开裂现象发生。

蓄电池在使用了一段时间后必然会有一些活性物质下沉,如果活性物质不及时,势必会对蓄电池的容量造成一些影响,因此,在经常使用电动车的时候,要做到每季对蓄电池放电一次。充电器新电池充电过程一般都是6-8个小时,充满电后充电器会亮绿灯,如果充电时间过长就要检查充电器电压保护装置是否坏损,如果坏损就需要及时的调换充电器,否则极易充坏蓄电池。另外,充电器不要购买快速的充电器,快速充电同样对蓄电池极板有伤害。久不使用这样做的目的就是防止蓄电池放置时间过长而引起蓄电池和“亏电”。防止蓄电池曝晒曝晒会使电池温度升,缩短蓄电池使用时间。电瓶保护器电瓶保护器也就是脉冲发生器,因脉冲不间断的消除电瓶,使极板始终保持“洁净”,从而达到延长电瓶使用寿命的效果,但对大电流损伤电池极板作用不大。